



Räder-Vogel Räder mit Luftbereifung

Transporträder mit Luftbereifung

Kunststoff- (K) oder Stahlblechfelge, mit Gleitlager (/1), Rollenlager (/3) oder Rillenkugellagern (/5).

Räder mit Luftbereifung sind besonders bodenschonend und eignen sich sowohl für den Einsatz im Innen- als auch Außenbereich. Je nach Anwendung stehen Rillen- und Stollenprofile zur Auswahl.

Die Festigkeit des Reifens wird bei Transporträdern mit Luftbereifung über die PR-Zahl angegeben. Diese PR-Zahl steht für Ply-Rating und bedeutet sinngemäß Lageneinstufung. In damaliger Zeit verstärkte man Reifen mit Baumwollschnüren. Die PR-Kennung stand für die Anzahl der Baumwollcords, die in die Karkasse des Reifens eingearbeitet wurden. Heute verwendet man Nylon oder andere Materialien. Folglich gibt die PR-Zahl heute die Stärke bzw. Stabilität des Reifens an.

Die Einhaltung des vorgegebenen Luftdrucks gewährleistet einen optimalen Fahrkomfort.

| Räder mit Luftbereifung | Rad - Ø | Rollenart | Tragkraft | Radbreite | Preis exkl. 19% MwSt. |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| Rad - Ø 80 mm | | | | | |
| 91/180/045/3/20/60 R | 180 mm | Rad | 75 kg | 45 mm | auf Anfrage. |
| Rad - Ø 180 mm | | | | | |
| 91/180/045/3/20/60 R | 180 mm | Rad | 75 kg | 45 mm | auf Anfrage. |
| Rad - Ø 200 mm | | | | | |
| 91/200/050/3/20/50 R | 200 mm | Rad | 75 kg | 50 mm | 37,70 € |
| 91/200/050/1/20/58 KR | 200 mm | Rad | 75 kg | 50 mm | 28,73 € |
| 91/200/050/3/20/60 R | 200 mm | Rad | 75 kg | 50 mm | 37,70 € |
| Rad - Ø 210 mm | | | | | |
| 91/210/065/3/20/50 R | 210 mm | Rad | 100 kg | 65 mm | 61,14 € |
| 91/210/065/3/20/75 R | 210 mm | Rad | 100 kg | 65 mm | 53,49 € |
| Rad - Ø 220 mm | | | | | |
| 91/220/070/3/20/75 S | 220 mm | Rad | 130 kg | 70 mm | 44,32 € |
| Rad - Ø 260 mm | | | | | |
| 91/260/085/3/20/75 KS | 260 mm | Rad | 125 kg | 85 mm | 27,22 € |
| 91/260/085/3/25/75 S | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | 41,11 € |
| 91/260/085/3/25/75 KS | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | 29,87 € |
| 91/260/085/5/20/75 R | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | 62,75 € |
| 91/260/085/3/20/50 R | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | 40,35 € |
| 91/260/085/1/20/50 KS | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | 27,12 € |

| | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|--------|---------|
| 91/260/085/5/25/50 S | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | 63,03 € |
| 91/260/085/1/20/75 KS | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | 27,22 € |
| 91/260/085/1/25/75 KS | 260 mm | Rad | 180 kg | 85 mm | 29,11 € |
| 91/260/085/3/20/50 S | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | 37,80 € |
| 91/260/085/3/20/75 S | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | 39,79 € |
| 91/260/085/3/20/60 S | 260 mm | Rad | 260 kg | 85 mm | 40,26 € |
| 91/260/085/3/20/88 S | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | 43,94 € |
| 91/260/085/3/25/88 S | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | 41,48 € |
| Rad - Ø 400 mm | | | | | |
| 91/400/100/3/25/75 R | 400 mm | Rad | 200 kg | 100 mm | 56,80 € |
| 91/400/100/3/25/88 R | 400 mm | Rad | 250 kg | 100 mm | 56,80 € |
| 91/400/100/1/20/75 KS | 400 mm | Rad | 250 kg | 100 mm | 57,46 € |
| 91/400/100/1/20/88 KS | 400 mm | Rad | 250 kg | 100 mm | 57,46 € |
| 91/400/100/3/20/88 KR | 400 mm | Rad | 250 kg | 100 mm | 53,49 € |
| 91/400/100/5/20/88 R | 400 mm | Rad | 250 kg | 100 mm | 72,77 € |
| 91/400/100/5/25/88 R | 400 mm | Rad | 250 kg | 100 mm | 70,12 € |