



SKYLOTEC Auffanggurt CS 2

Der **SKYLOTEC Auffanggurt CS 2** ist ein reduzierter **EN 361:2002**-Gurt mit **Brustöse** und **Rückenöse** für praxisnahe Absturzsicherung im Bau- und Instandhaltungsumfeld. Er ist als **UNISIZE** (Hüftumfang **75-120 cm**) verfügbar und je nach Variante **0.79-1.00 kg** schwer. Die Varianten unterscheiden sich über **Klickschlösser** (CLICK/CLICK X-PAD) und das zusätzliche Einsatzprofil; der definierte **Arbeitsbereich** liegt bei **-35 °C** bis **+45 °C**.

- **Norm:** EN 361:2002 (Auffanggurt)
- **Anschlagpunkte:** Brustöse + Rückenöse
- **UNISIZE:** Hüftumfang 75-120 cm
- **Gewicht** je Variante: **0.79 kg** (STANDARD) / **1.00 kg** (CLICK) / **0.96 kg** (CLICK X-PAD)
- **Varianten:** STANDARD, CLICK, CLICK X-PAD
- **CLICK & CLICK X-PAD:** Klickschlösser (Schlossmaterial: AL/ST)

Auffanggurt CS 2	Auffangöse	Größe	Preis exkl. 19% MwSt.
STANDARD	2	-	UNISIZE