



SKYLOTEC

SKYLOTEC SECU FALZ 2.0

Temporärer Anschlagpunkt zur Befestigung an Falzen von Metalldächern.

SECU®Falz 2.0 ist ein temporärer Anschlagpunkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Die Befestigung des Systems erfolgt über bauaufsichtlich zugelassenen Klemmen an den Falzen/ Bördeln der Dacheindeckung ohne Durchdringung der Dachhaut. Kältebrücken und Undichtigkeiten werden somit vermieden.

Es stehen zwei Typen zur Auswahl:

- Klemmbefestigungen für handwerklich gefalzte Blechdächer aus Zink, Aluminium oder Stahlblech.
- Klemmbefestigungen für Metallstehfalzdächer der Fabrikate Kalzip, Bemo, Alufalz und Rip Roof.

Mindestanforderung an die Unterkonstruktion:

- Aluminiumblech: tmin.: 0,7mm
- Stahl- und Edelstahlblech: tmin: 0,7mm
- Titanzink: tmin: 0,7mm
- Haftenabstand: 0,5m

SECU FALZ 2.0	Untergrund	Werkstoff	Personenanzahl	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
---------------	------------	-----------	----------------	------	--------------------------