

SKYLOTEC SEKURANT® MONO TYP 40



Der aus Edelstahl, speziell für Betonuntergründe (Güte min. C20/25, dmin.=140 mm), konstruierte SEKURANT® PIN TYP 40 verfügt über eine Europäisch Technische Bewertung (ETA -16/0790) und ist nach EN 795: 2012, CEN/TS 16415: 2013 geprüft und zertifiziert. Er dient als Einzelanschlagpunkt für PSAgA sowie als Unterkonstruktion von Seil- und Schienensystemen, wie z.B. dem SKYLINE oder dem SKYRAIL System.

Im Falle eines Absturzes findet eine kontrollierte, plastische Verformung statt, sodass die dynamischen Kräfte des Sturzes optimal gedämpft werden. Ergänzend dazu verfügt der Einzelanschlagpunkt über eine um 360 Grad drehbare Anschlagöse und einen Absturzindikator. Die Stütze wird einbaufertig mit einem installierten Spezialspreizanker geliefert, sodass die Montage durch einschlagen in den Beton äußerst zeitsparend ist. Der Anschlagpunkt ist in den Höhen 500 und 600 mm erhältlich und eignet sich daher für Dämmdicken von 350- 450 mm.

- Einzelanschlagpunkt, Ø 20mm, speziell zum Einschlagen in Betonuntergründe
- Multifunktional: Einzelanschlagpunkt und Systemstütze in einem
- Befestigung mit Spreizanker, AK 1+2, Zulassung für 3 Personen

SEKURANT® MONO TYP 40	Untergrund	Höhe	Werkstoff	Personenanzahl	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
Länge 500 mm	Beton	500 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	78,59 €
Länge 600 mm	Beton	600 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	81,32 €