

## SKYLOTEC SEKURANT® POINT 3

SEKURANT POINT 3 zum Aufschrauben auf Betondecken

Anschlageinrichtung Typ A gemäß DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS 16415:2017 mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung.

Die SEKURANT® Stütze dient als Anschlageinrichtung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Die Befestigung erfolgt auf Stahlbeton.

Mindestanforderung an die Unterkonstruktion

- Betonklasse min. C20/25
- Betondicke dmin: 130 mm
- Betonbreite Bmin: 100 mm



SEKURANT® POINT 3	Untergrund	Höhe	Werkstoff	Personenanzahl	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Untergrund Beton</b>						
Länge 300 mm	Beton	300 mm	Edelstahl 1.4404	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	70,65 €
Länge 400 mm	Beton	400 mm	Edelstahl 1.4404	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	70,65 €
Länge 500 mm	Beton	500 mm	Edelstahl 1.4404	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	70,65 €
Länge 600 mm	Beton	600 mm	Edelstahl 1.4404	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	70,65 €