



SKYLOTEC SEKURANT® POINT 6

SEKURANT® POINT für die Montage auf einer Stahlkonstruktion

Die SEKURANT® Stütze dient als Anschlagereinrichtung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Die Befestigung erfolgt auf einer Stahlkonstruktion.

Anschlagereinrichtung Typ A gemäß DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS 16415:2017 mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung.

Mindestanforderung an die Unterkonstruktion:

- Stahlgüte: min. S235

Technische Daten:

- Material SEKURANT®: Edelstahl Werkstoff 1.4571 + 1.4401
- Durchmesser Stütze: 20 mm
- Stützenhöhe: 300, 400, 500 und 600 mm

SEKURANT® POINT 6	Untergrund	Höhe	Werkstoff	Personenanzahl	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
Untergrund Stahl						
Länge 300 mm	Stahl	300 mm	Edelstahl 1.4401	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	70,65 €
Länge 400 mm	Stahl	400 mm	Edelstahl 1.4401	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	70,65 €
Länge 500 mm	Stahl	500 mm	Edelstahl 1.4401	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	70,65 €
Länge 600 mm	Stahl	600 mm	Edelstahl 1.4401	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	70,65 €