



SKYLOTEC SEKURANT® VARIO 12

SEKURANT VARIO 12 für die Durchsteckmontage auf einer tragfähigen Konstruktion

Die SEKURANT® VARIO Stütze dient als Anschlageinrichtung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz, sowie als Unterkonstruktion für das SEKURANT® VARIO Seilsystem. Die Befestigung erfolgt auf einer tragfähigen Unterkonstruktion mittels Federklappdübel.

Anschlageinrichtung Typ A gemäß DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS16415:2017.

Technische Daten:

- Dicke der tragfähigen Unterkonstruktion: max. 80mm
- Material SEKURANT® VARIO Stütze: Edelstahl Werkstoff 1.4404
- Durchmesser Stütze 50mm
- Dämmung innen liegend Polystyrolschaumstoff
- Stützenhöhe: 300, 400, 500, 600 und 700 mm
- Fußplatte: 220 x 220 mm

SEKURANT® VARIO 12	Untergrund	Höhe	Werkstoff	Personenanzahl	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
Untergrund Beton						
Länge 200 mm	Beton	200 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	153,77 €
Länge 300 mm	Beton	300 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	153,77 €
Länge 400 mm	Beton	400 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	153,77 €
Länge 500 mm	Beton	500 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	153,77 €
Länge 600 mm	Beton	600 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	164,89 €
Länge 700 mm	Beton	700 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	164,89 €