



SKYLOTEC SEKURANT® VARIO 15

SEKURANT® VARIO für die Montage auf einem Stahltrapezprofil oder einem Sandwichpaneel

Die SEKURANT® VARIO Stütze dient als Anschlageinrichtung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz, sowie als Unterkonstruktion für das SEKURANT® VARIO Seilsystem. Die Befestigung erfolgt auf Stahltrapezprofilen oder auf Sandwichpaneelen.

Anschlageinrichtung Typ A gemäß DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS16415:2017.

Mindestanforderung an das Stahltrapezprofil:

- Stahltrapezblechdicke: tmin: 0,63mm / Positiv- + Negativlage
- Profilhöhen: 35/207 – 200/420

Mindestanforderung an das Sandwichpaneel:

- Stahlblechdicke der Oberschale: tmin: 0,5mm

SEKURANT® VARIO 15	Untergrund	Höhe	Werkstoff	Personenanzahl	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
Untergrund Profilblech						
Länge 200 mm	Profilblech	200 mm	Edelstahl 1.4401	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	153,77 €
Länge 300 mm	Profilblech	300 mm	Edelstahl 1.4401	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	153,77 €
Länge 400 mm	Profilblech	400 mm	Edelstahl 1.4401	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	153,77 €
Länge 500 mm	Profilblech	500 mm	Edelstahl 1.4401	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	153,77 €
Länge 600 mm	Profilblech	600 mm	Edelstahl 1.4401	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	164,89 €
Länge 700 mm	Profilblech	700 mm	Edelstahl 1.4401	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	164,89 €