



SKYLOTEC SEKURANT® VARIO 5

SEKURANT® VARIO für die Montage auf einer Holzschalung o. OSB-Platte

Die SEKURANT® VARIO Stütze dient als Anschlageinrichtung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz, sowie als Unterkonstruktion für das SEKURANT® VARIO Seilsystem. Die Befestigung erfolgt auf einer Holzschalung oder OSB-Platte.

Anschlageinrichtung Typ A gemäß DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS16415:2017 mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung.

Mindestanforderung an die Unterkonstruktion:

- Holzschalung / Brettgröße: tmin.: 24mm; bmin= 95; R: 450kg/m³
- OSB/3; OSB/4: tmin: 28mm (abZ) / tmin: 15mm (EN795)
- Sparrenabstand / Feldgröße: max. 1000mm

Technische Daten:

- Material SEKURANT® VARIO Stütze: Edelstahl 1.4401
- Durchmesser Stütze: 50 mm
- Stützenhöhe: 200, 300, 400, 500, 600 und 700 mm

SEKURANT® VARIO 5	Untergrund	Höhe	Werkstoff	Personenanzahl	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
Untergrund Holz						
Länge 200 mm	Holz	200 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	142,76 €
Länge 300 mm	Holz	300 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	142,76 €
Länge 400 mm	Holz	400 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	142,76 €
Länge 500 mm	Holz	500 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	142,76 €
Länge 600 mm	Holz	500 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	152,73 €
Länge 700 mm	Holz	700 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	152,73 €