



## SKYLOTEC SEKURANT® VARIO 6

SEKURANT® VARIO für die Montage auf einer Stahlkonstruktion

Die SEKURANT® VARIO Stütze dient als Anschlageinrichtung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz, sowie als Unterkonstruktion für das SEKURANT® VARIO Seilsystem. Die Befestigung erfolgt auf einer Stahlkonstruktion.

Anschlageinrichtung Typ A gemäß DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS16415:2017 mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung.

Mindestanforderung an die Unterkonstruktion:

- Konstruktionsbreite: bmin: 150mm

Technische Daten:

- Material SEKURANT® VARIO Stütze: Edelstahl Werkstoff 1.4404
- Durchmesser Stütze: 50 mm
- Dämmung innen liegend: Polystyrolschaumstoff

SEKURANT® VARIO 6	Untergrund	Höhe	Werkstoff	Personenzahl	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Untergrund Stahl</b>						
Länge 300 mm	Stahl	300 mm	Edelstahl 1.4401	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	98,50 €
Länge 400 mm	Stahl	400 mm	Edelstahl 1.4401	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	98,50 €
Länge 500 mm	Stahl	500 mm	Edelstahl 1.4401	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	98,50 €
Länge 600 mm	Stahl	600 mm	Edelstahl 1.4401	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	105,15 €
Länge 700 mm	Stahl	700 mm	Edelstahl 1.4401	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	105,15 €