



SKYLOTEC SEKURANT® VARIO 7

SEKURANT® VARIO für die Montage auf einer Konterplatte

Die SEKURANT® VARIO Stütze dient als Anschlageinrichtung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz, sowie als Unterkonstruktion für das SEKURANT® VARIO Seilsystem. Die Befestigung erfolgt auf einem Träger oder Balken mittels einer Konterplatte

Anschlageinrichtung Typ A gemäß DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS16415:2017.

Mindestanforderung an die Unterkonstruktion:

- Konstruktionsbreite: bmax: 120mm

Technische Daten:

- Material SEKURANT® VARIO Stütze: Edelstahl 1.4404
- Durchmesser Stütze: 50 mm
- Dämmung innen liegend: Polystyrolschaumstoff
- Stützenhöhe: 200, 300, 400, 500, 600 und 700 mm
- Fußplatte: 200 x 200 mm

SEKURANT® VARIO 7	Untergrund	Höhe	Werkstoff	Personenzahl	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
Untergrund Holz						
Länge 200 mm	Holz	200 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	153,77 €
Länge 300 mm	Holz	300 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	153,77 €
Länge 400 mm	Holz	400 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	153,77 €
Länge 500 mm	Holz	500 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	153,77 €
Länge 600 mm	Holz	600 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	164,89 €
Länge 700 mm	Holz	700 mm	Edelstahl 1.4404	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	164,89 €