



SKYLOTEC SEKURANT® VARIO 8

SEKURANT® VARIO für die Montage auf einem Holzbalken

Die SEKURANT® VARIO Stütze dient als Anschlageinrichtung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz, sowie als Unterkonstruktion für das SEKURANT® VARIO Seilsystem. Die Befestigung erfolgt auf einem Holzbalken.

Anschlageinrichtung Typ A gemäß DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS16415:2017 mit allg. bauaufsichtlichen Zulassung.

Mindestanforderung an die Unterkonstruktion:

- Holzfestigkeit: Vollholz (Nadelholz), Festigkeitsklasse min. C24
- Balkendicke: dmin: 90mm
- Balkenbreite: bmin: 170mm

Technische Daten:

- Material SEKURANT® VARIO Stütze: Edelstahl 1.4404
- Durchmesser Stütze: 50 mm

SEKURANT® VARIO 8	Untergrund	Höhe	Werkstoff	Personenanzahl	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
Untergrund Holz						
Länge 200 mm	Holz	200 mm	Edelstahl 1.4404	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	98,50 €
Länge 300 mm	Holz	300 mm	Edelstahl 1.4404	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	98,50 €
Länge 400 mm	Holz	400 mm	Edelstahl 1.4404	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	98,50 €
Länge 500 mm	Holz	500 mm	Edelstahl 1.4404	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	98,50 €
Länge 600 mm	Holz	600 mm	Edelstahl 1.4404	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	105,15 €
Länge 700 mm	Holz	700 mm	Edelstahl 1.4404	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	105,15 €