

SKYLOTEC SEKURANT® X20 TYP 2

SEKURANT® X20 (SPA-X20-2-Höhe)

Der aus Edelstahl, speziell für Betonuntergründe, konstruierte SEKURANT® X20 ist nach EN 795: 2012, Typ A und CEN/TS 16145: 2013, Typ A zertifiziert. Er dient als Einzelanschlagpunkt für PSAgA sowie als Unterkonstruktion von Seilsystemen.



Die vormontierte, schraubbare Stütze wird einbaufertig mit einem Schwerlastanker inkl. Abreißmutter geliefert, sodass die Montage äußerst zeitsparend ist. Der leichte, handliche Einzelanschlagpunkt ist in Höhen bis 1000mm erhältlich und eignet sich daher für Dämmdicken bis 800mm.

- Einzelanschlagpunkt, Ø20mm, speziell für Betonuntergründe
- Multifunktional: Einzelanschlagpunkt und Systemstütze in einem
- Einfache Montage: Einbaufertige Lieferung durch vormontierte Stütze

SEKURANT® X20 TYP 2	Untergrund	Höhe	Werkstoff	Personenanzahl	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
Untergrund Beton						
Länge 200 mm	Beton	200 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	61,30 €
Länge 300 mm	Beton	300 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	61,30 €
Länge 400 mm	Beton	400 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	61,30 €
Länge 500 mm	Beton	500 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	61,30 €
Länge 600 mm	Beton	600 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	72,73 €
Länge 700 mm	Beton	700 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	72,73 €
Länge 800 mm	Beton	800 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	88,32 €
Länge 900 mm	Beton	900 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	88,32 €
Länge 1000 mm	Beton	1000 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	88,32 €