

## **SKYLOTEC SEKURANT® X20 TYP 5**



Der aus Edelstahl, speziell für Holzuntergründe (dmin.= 22mm), konstruierte SEKURANT® X2 TYP 5 ist nach EN 795: 2012 und CEN/TS 16145: 2013 geprüft und zertifiziert. Er dient als Einzelanschlagpunkt für PSAgA sowie als Unterkonstruktion von Seil- und Schienensystemen, wie z.B. dem SKYLINE oder dem SKYRAIL System. Die geschweißte Stütze wird einbaufertig mit 32 St. Holzschrauben geliefert, sodass die Montage äußerst zeitsparend ist.

Im Falle eines Absturzes findet eine kontrollierte, plastische Verformung statt, sodass die dynamischen Kräfte des Sturzes optimal gedämpft werden. Ergänzend dazu verfügt der Einzelanschlagpunkt über eine um 360 Grad drehbare Anschlagöse und einen Absturzindikator. Der Anschlagpunkt ist in den Höhen 300 – 500 mm erhältlich und eignet sich daher für Dämmdicken von 150- 350 mm.

- Einzelanschlagpunkt, Ø 20mm, speziell für Holzuntergründe
- Multifunktional: Einzelanschlagpunkt und Systemstütze in einem
- Befestigung mit Schraubanker, AK 1+2, Zulassung für 3 Personen

SEKURANT® X20 TYP 5	Untergrund	Höhe	Werkstoff	Personenanzahl	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
------------------------	------------	------	-----------	----------------	------	--------------------------