



SKYLOTEC SEKURANT® X50 (SPA-X50-15-Höhe)

SEKURANT® X50 für die Montage auf einem Stahltrapezprofil oder einem Sandwichpaneel

Die SEKURANT® X50 Stütze dient als Anschlagereinrichtung für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, sowie als Unterkonstruktion für das SEKURANT® VARIO System. Die Befestigung erfolgt auf Stahltrapezblech oder auf Sandwichpaneelen.

Anschlagereinrichtung Typ A gemäß DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS 16415:2017.

Mindestanforderungen an die Unterkonstruktion:

- Stahltrapezprofil:
 - Blechdicke: $t_{min}=0,63\text{mm}$ / Positiv- + Negativlage
 - Profilgröße: 35/207 – 200/420
- Sandwichpaneel:
 - Stahlblechdicke der Oberschale $t_{min}=0,5\text{mm}$

SEKURANT® X50 (SPA-X50-15-Höhe)	Untergrund	Höhe	Werkstoff	Personenanzahl	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
Untergrund Profilblech						
Länge 200 mm	Profilblech	200 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	129,88 €
Länge 300 mm	Profilblech	300 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	129,88 €
Länge 400 mm	Profilblech	400 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	129,88 €
Länge 500 mm	Profilblech	500 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	129,88 €
Länge 600 mm	Profilblech	600 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	140,27 €
Länge 700 mm	Profilblech	700 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	140,27 €
Länge 800 mm	Profilblech	800 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	150,66 €
Länge 900 mm	Profilblech	900 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	150,66 €
Länge 1000 mm	Profilblech	1000 mm	Edelstahl 1.4301	3	EN 795-A, CEN/TS 16415	150,66 €