



SKYLOTEC SKYFIX

Der aus Edelstahl gefertigte, korrosionsbeständige Einzelanschlagpunkt SKYFIX AP-TYP-64 wurde speziell für die Verwendung auf Betonuntergründen entwickelt. Er verfügt über eine Europäische Technische Bewertung (ETA -16/0790) und ist nach EN 795: 2012, CEN/TS 16415: 2013 geprüft und zertifiziert. Mit den mitgelieferten Betonschrauben ist er schnell und zuverlässig an jegliche Beton-Untergründe (Güte min. C20/25, dmin.=130 mm) angebracht. Er ist in allen Richtungen belastbar und kann mit seinen beiden großzügig bemessene Öffnungen bis zu drei Personen mit ihrer PSaGA vor dem Absturz sichern...Sobald der SKYFIX nicht mehr benötigt wird, kann er durch einfaches Lösen der Schrauben ebenso schnell, nahezu ohne sichtbaren Spuren, zurück gebaut werden. Die Befestigung erfolgt über 2 Schraubanker. Die Mindestdicke des Untergrundes beträgt 130 mm.

SKYFIX	max. Personenzahl	Werkstoff	Preis exkl. 19% MwSt.
TYP 63	3	Edelstahl	70,30 €
TYP 64	3	Edelstahl	71,25 €