



SKYLOTEC Seculine® Green

Auflastgehaltener Anschlagpunkt

Der SECU® Green Anschlagpunkt dient als Anschlagkonstruktion zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz auf Flachdächern mit bis zu 5° Neigung.

Merkmale:

- Vermeidung von Wärmebrücken - Befestigungselemente sind für den Einbau nicht nötig
- Durch Auflast gehalten - ohne Durchdringung der Dachabdichtung
- Korrosionsbeständig - in Küstenregionen und Industriegebieten mit saurem Regen verwendbar
- Schutz für mehrere Personen - je nach Auflastgewicht für ein oder zwei Personen
- Flexibler Einsatz - temporäre Benutzung beim Aufbau des Daches und dauerhafte Lösung für Wartungsarbeiten

Technische Daten:

- Größe des Sicherungsteppichs 3x3m (9m²)
- Gewicht der Auflast: 80kg/m² (Solo), 200kg/m² (Duo)

Seculine® Green	Untergrund	Höhe	Werkstoff	Personenzahl	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
Duo für 2 Personen	Flachdach/Gründ ach	300 mm	Edelstahl 1.4301	2	EN 795-A, CEN/TS 16415	auf Anfrage.
Solo für 1 Personen	Flachdach/Gründ ach	300 mm	Edelstahl 1.4301	1	EN 795-A, CEN/TS 16415	auf Anfrage.