



Schilling Alu-Lasttraverse in H-Bauweise

Tragfähigkeit 1000 kg - 3000 kg

Die Alu-Lasttraversen in H-Bauweise bieten durch die vier verstellbaren Lasthaken die optimale Einstellung der Arbeitsbreite. Die Lasthaken sind um 360° drehbar. Das Schnellrastersystem ermöglicht ein schnelles einstellen der Arbeitsbreite. Alle Teile sind entweder aus Aluminium oder sehr hochwertigem Kunststoff (ausgenommen die Bolzen und Aufhängehaken).

Alu-Lasttraverse in H-Bauweise	Tragfähigkeit	Arbeitsbreite Haupträger	Arbeitsbreite Querträger	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 1000 kg				
1t 2m/2m	1000 kg	350 - 2000 mm	400 - 2000 mm	2.610,00 €
1t 2m/3m	1000 kg	350 - 3000 mm	400 - 2000 mm	3.510,00 €
1t 3m/2m	1000 kg	350 - 2000 mm	400 - 3000 mm	2.880,00 €
1t 3m/3m	1000 kg	350 - 3000 mm	400 - 3000 mm	3.780,00 €
1t 4m/2m	1000 kg	350 - 4000 mm	400 - 2000 mm	3.150,00 €
1t 4m/3m	1000 kg	350 - 4000 mm	400 - 3000 mm	4.050,00 €
1t 5m/2m	1000 kg	350 - 5000 mm	400 - 2000 mm	3.465,00 €
1t 5m/3m	1000 kg	350 - 5000 mm	400 - 3000 mm	4.365,00 €
Tragfähigkeit 2000 kg				
2t 2m/2m	2000 kg	350 - 2000 mm	400 - 2000 mm	3.150,00 €
2t 2m/3m	2000 kg	350 - 2000 mm	400 - 3000 mm	4.050,00 €
2t 3m/2m	2000 kg	350 - 3000 mm	400 - 2000 mm	3.465,00 €
2t 3m/3m	2000 kg	350 - 3000 mm	400 - 3000 mm	4.365,00 €
2t 4m/2m	2000 kg	350 - 4000 mm	400 - 2000 mm	3.780,00 €
2t 4m/3m	2000 kg	350 - 4000 mm	400 - 3000 mm	4.680,00 €
Tragfähigkeit 3000 kg				
3t 2m/2m	3000 kg	350 - 2000 mm	400 - 2000 mm	3.780,00 €
3t 2m/3m	3000 kg	350 - 2000 mm	400 - 3000 mm	4.680,00 €
3t 3m/2m	3000 kg	350 - 3000 mm	400 - 2000 mm	4.095,00 €
3t 3m/3m	3000 kg	350 - 3000 mm	400 - 3000 mm	4.995,00 €