



Schilling Alu-Schwenkkrane / Alu-Drehkrane

Alu-Schwenkkrane mit 250 kg oder 500 kg Tragkratte

Der Aluminium Saulenschwenkkrane von Schilling trotzt jedem Wetter und kann sowohl im Innen- als auch Auenbereich eingesetzt werden. Seine Konstruktion ist robust und dennoch leicht. Sein Schenkarm lasst sich um 360° drehen und bietet mit einer Ausladung von 1.59 m eine groe Reichweite.

Zur Befestigung lasst sich direkt auf dem Boden verdubeln oder an Brustungen mittels Konsole anflanschen. Eine Laufkatze ist im Lieferumfang enthalten. Die Konsole zur Wandmontage ist gesondert zubestellen.

Der Krane besteht aus 5 Teilen und kann muhelos von 2 Personen aufgestellt werden. Hierfur wird die Saule auf dem Boden oder an der Konsole befestigt. Der Ausleger wird mit dem Abstutzprofil und der Schragstrebe verschraubt und mit dem Zapfen auf die Saule gesteckt. Eine Schelle am Stutzprofil ermoglicht das Festsetzen des Schwenkarms an der Saule und das Blockieren der Drehbewegung. Die Laufkatze wird auf den Ausleger aufgesetzt und das Umlaufende Band montiert.

Alu-Schwenkkrane / Alu-Drehkrane	Tragkratte	Ausladung	Werkstoff Krane	Preis exkl. 19% MwSt.
0.25 t	250 kg	892 - 1590 mm	Aluminium	4.000,00 €
0.5 t	500 kg	892 - 1590 mm	Aluminium	5.000,00 €