

## Seil Hering Windenseil Standard



Verzinktes Stahldrahtseil mit Fasereinlage, Haken und Spitze, 6 x 19M-FC

Bei diesem Stahlseil drehen sich 6 Litzen mit jeweils 19 Drähten um eine weiche Fasereinlage. Die Konstruktion 6 x 19M - FC ist das wohl gebräuchlichste Seil für Handwinden. Es ist sehr flexibel und deshalb ideal im Gebrauch mit Umlenkrollen einzusetzen. Kleine Trommelradien in Handwinden sind mit diesem Seil meist kompatibel. Besonders die Fasereinlage macht dieses Seil äußerst biegsam.

Wir versehen das Seil einerseits mit einer Spitze, die ein Aufspleißen oder Zerfasern des Seilendes verhindert. Durch Erhitzen werden die Einzeldrähte an ihrem Ende miteinander verschweißt. Das Lastende wird serienmäßig mit einer Kausche und einem Sicherheitshaken versehen und mittels Presshülse verpresst. Die Kasche schützt das Seil vor Abrieb und Knickung. Die Basislänge beträgt bei TOMANRO 5 m. Auf Wunsch lässt sich das Seil in unserem Konfigurator beliebig verlängern.

Wird ein Seil ohne Haken oder in ganz anderer Konfiguration benötigt, bieten wir Ihnen dieses gerne an.

Windenseil Standard	Seilzugfähigkeit 1. Lage	Seildurchmesser	Preis exkl. 19% MwSt.
Ø3mm, 6x19M-FC Standard		-	3 mm
Ø4mm, 6x19M-FC Standard		4 mm	47,40 €
Ø5mm, 6x19M-FC Standard		5 mm	48,40 €
Ø6mm, 6x19M-FC Standard		6 mm	50,40 €
Ø7mm, 6x19M-FC Standard		7 mm	56,10 €
Ø8mm, 6x19M-FC Standard		8 mm	58,30 €
Ø9mm, 6x19M-FC Standard		9 mm	67,50 €
Ø10mm, 6x19M-FC Standard		10 mm	69,70 €
Ø11mm, 6x19M-FC Standard		11 mm	81,90 €
Ø12mm, 6x19M-FC Standard		12 mm	87,40 €
Ø13mm, 6x19M-FC Standard		13 mm	106,60 €
Ø14mm, 6x19M-FC Standard		14 mm	115,80 €
Ø16mm, 6x19M-FC Standard		16 mm	149,40 €
Ø18mm, 6x19M-FC Standard		18 mm	191,60 €
Ø20mm, 6x19M-FC Standard		20 mm	211,40 €
Ø22mm, 6x19M-FC Standard		22 mm	245,80 €