



Stahl CraneSystems Elektrokettenzug Typ ST

STAHL CraneSystems bietet mit dem Elektrokettenzug **Typ ST** eines der vielseitigsten Programme weltweit. Der ST ist ein echter **Klassiker** unter den Kettenzügen – **kraftvoll, zuverlässig und wartungsarm**. Gefertigt als **deutsches Qualitätsprodukt**, überzeugt er durch seine robuste Bauweise und Langlebigkeit.

Das **Schnelllieferprogramm** der Serie ST ist in **Tragfähigkeiten von 250 kg bis 5.000 kg** verfügbar – meist **lieferbar innerhalb einer Woche**.

Bestellbar ist der Kettenzug **stationär** mit **Haken, Öse, Deckenhalterung, Rollfahrwerk** oder **Elektrofahrwerk** direkt über den **TOMANRO Shop**.

Alle Varianten sind mit einem **3 m Hub** und **Kettenspeicher** ausgestattet. Längere Hübe sind auf Anfrage möglich. Die integrierte **Schützensteuerung** ermöglicht **schnelle Reparaturen** durch gängige Serienkomponenten. Die **Steuerleitung** beträgt bei 3 m Hub ca. 1,8 m, wird aber bei Bedarf angepasst. **Sonderlängen** sind ebenfalls verfügbar. Die **Netzanschlussspannung** beträgt 400 V / 50 Hz. Eine **Zuleitung mit CEE-Stecker** ist im Standard nicht enthalten, kann aber auf Wunsch ergänzt werden.

Elektrokettenzug Typ	Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	Steuerung	Aufhängung	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 250 kg					
0502-8/2 1/1 mit Aufhängehaken	250 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützensteuerung 48V	Aufhängehaken	2.427,25 €
0502-8/2 1/1 starre Aufhängung	250 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützensteuerung 48V	Montageplatte	auf Anfrage.
0502-8/2 1/1 mit Aufhängeöse	250 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützensteuerung 48V	Aufhängeöse	2.427,25 €
0502-8/2 1/1	250 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützensteuerung 48V	mit Rollfahrwerk	2.655,25 €
0502-8/2 1/1	250 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützensteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	3.933,00 €
Tragfähigkeit 500 kg					
0502-8/2 2/1 mit Aufhängehaken	500 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützensteuerung 48V	Aufhängehaken	2.684,70 €
0502-8/2 2/1 starre Aufhängung	500 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützensteuerung 48V	Montageplatte	auf Anfrage.
0502-8/2 2/1 mit Aufhängeöse	500 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützensteuerung 48V	Aufhängeöse	2.684,70 €
1005-8/2 1/1 mit Aufhängehaken	500 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützensteuerung 48V	Aufhängehaken	2.987,75 €
1005-8/2 1/1 starre Aufhängung	500 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützensteuerung 48V	Montageplatte	auf Anfrage.
1005-8/2 1/1 mit Aufhängeöse	500 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützensteuerung 48V	Aufhängeöse	2.987,75 €
0502-8/2 2/1	500 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützensteuerung 48V	mit Rollfahrwerk	2.936,45 €
1005-8/2 1/1	500 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützensteuerung 48V	mit Rollfahrwerk	3.228,10 €
0502-8/2 2/1	500 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützensteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	4.191,40 €
1005-8/2 1/1	500 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützensteuerung 48V	mit Elektrofahrwerk	4.323,45 €
Tragfähigkeit 1000 kg					
1005-8/2 2/1 mit Aufhängehaken	1000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützensteuerung 48V	Aufhängehaken	3.295,55 €
1005-8/2 2/1 starre Aufhängung	1000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützensteuerung 48V	Montageplatte	auf Anfrage.
1005-8/2 2/1 mit Aufhängeöse	1000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützensteuerung 48V	Aufhängeöse	3.295,55 €

2010-8/2 1/1 mit Aufhängehaken	1000 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängehaken	4.268,35 €
2010-8/2 1/1 starre Aufhängung	1000 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V Montageplatte	auf Anfrage.
2010-8/2 1/1 mit Aufhängeöse	1000 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängeöse	4.268,35 €
1005-8/2 2/1	1000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahrwerk	3.583,40 €
2010-8/2 1/1	1000 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahrwerk	4.562,85 €
1005-8/2 2/1	1000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	4.650,25 €
2010-8/2 1/1	1000 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	5.876,70 €
Tragfähigkeit 1600 kg				
3016-8/2 1/1 mit Aufhängehaken	1600 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängehaken	4.714,85 €
3016-8/2 1/1	1600 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahrwerk	5.474,85 €
3016-8/2 1/1	1600 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	6.444,80 €
Tragfähigkeit 2000 kg				
2010-8/2 2/1 mit Aufhängehaken	2000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängehaken	4.674,00 €
2010-8/2 2/1 starre Aufhängung	2000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V Montageplatte	auf Anfrage.
2010-8/2 2/1 mit Aufhängeöse	2000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängeöse	4.674,00 €
2010-8/2 2/1	2000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahrwerk	5.101,50 €
2010-8/2 2/1	2000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	6.433,40 €
Tragfähigkeit 2500 kg				
5025-8/2 1/1 mit Aufhängehaken	2500 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängehaken	6.138,90 €
5025-8/2 1/1	2500 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahrwerk	6.488,50 €
5025-8/2 1/1	2500 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	8.219,40 €
Tragfähigkeit 3200 kg				
3016-8/2 2/1 mit Aufhängehaken	3200 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängehaken	5.377,00 €
3016-8/2 2/1	3200 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Rollfahrwerk	auf Anfrage.
3016-8/2 2/1	3200 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	7.555,35 €
Tragfähigkeit 5000 kg				
5025-8/2 2/1 mit Aufhängehaken	5000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V Aufhängehaken	6.774,45 €
5025-8/2 2/1	5000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 48V mit Elektrofahrwerk	9.482,90 €