



Terrier Holland-Profil-(HP)-Klemme

Leichtgewichtige Hebeklemme TSHPU für den Transport von Holland-Profilen (HP)

Die Hebeklemme TSHPU ist zum Heben und Transportieren von Holland-Profilen (HP) ideal einsetzbar. Hollandprofile sind flache Stahlprofile die am Rand einer Flachseite einen Wulst haben, der sich über die gesamte Profillänge hinzieht. Sie werden im Schiffsbau verwendet und aufgrund ihres Profils auch Wulstprofil genannt. Mit der Hebeklemme TSHPU lassen sich diese Profile aus allen Positionen greifen und transportieren.

Der Greifbereich dieser Klemme ist relativ große und reicht bis zu 45 mm bei einer maximalen Tragkraft von 5 t. Höhere Tragkräfte sind auf Anfrage erhältlich. Die Mindest-Tragfähigkeit entspricht 10 % der maximalen Tragkraft.

Zum Heben längerer Profile sollten zwei Hebeklemmen an einer Traverse eingesetzt werden.

Hinweis

Die Plattenoberfläche des Materials muss einen Härtegrad von max. HRC 37/345 Hb haben

| Holland-Profil-(HP)-Klemme | Tragfähigkeit | max. Greifbereich | min. Greifbereich | Kategorie | Preis exkl. 19% MwSt. |
|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 3 TSHPU | 3000 kg | 35 mm | 0 mm | Blechgriever | 948,26 € |
| 5 TSHPU | 5000 kg | 45 mm | 0 mm | Blechgriever | 1.183,29 € |