



## Toku Abbruchhämmer

Die Toku Abbruchhämmer sind für lang andauernde Anwendungen hervorragend geeignet, z.B. bei Bau- oder Renovierungsarbeiten.

Neben dem Geräuschpegel sind die auftretenden Vibrationen an handgeführten Druckluftwerkzeugen für jeden, der über einen längeren Zeitraum mit Drucklufthämmern arbeitet, ein Gesundheitsrisiko. In hohem Maße sind Arbeiter, die täglich mit Hämmern gearbeitet haben, durch die sogenannte „Weißfingerkrankheit“ gefährdet: Der Blutstrom in den Händen wird blockiert und die Finger werden weiß. Außerdem werden die Sehnen und Gelenkkapseln der Handgelenke und Ellbogen besonders belastet.

Schmerzhafte Sehnenscheidenentzündungen können die Folge sein. Passive Maßnahmen zur Vibrationsreduzierung, wie spezielle Schutzhandschuhe, zeigen nicht die gewünschten Erfolge. Daher hat Toku sich die Aufgabe gestellt, durch konstruktive Maßnahmen die Vibration auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Die vibrationsreduzierten Asphalt- und Bohrhämmer von TOKU sind daher zusätzlich mit vibrationsgedämpften Griffen ausgestattet.

Abbruchhämmer	Meißelaufnahme	Kolben	Hub	Schläge	Preis exkl. 19% MwSt.
TCD-20	H^22 x 82 mm	43 mm	60 mm	2000 1/min	972,00 €
TPB-40	H^25 x 108 mm	44 mm	146 mm	1400 1/min	1.452,00 €
TPB-40SV	H^25 x 108 mm	44 mm	146 mm	1400 1/min	1.620,00 €
TPB-501SV	H^32 x 160 mm	50 mm	156 mm	1250 1/min	1.658,00 €
TPB-60	H^32 x 160 mm	57 mm	100 mm	1400 1/min	1.476,00 €