



Tractel A12 Steigschutzleiter

FABA A12 Leiter mit Steigschutzschiene

Die FABA A12 Leiter mit Steigschutzschiene ist die ideale Lösung für sicheres und komfortables Arbeiten in der Höhe. Sie ist in verschiedenen Längen von 560 mm bis 5.600 mm erhältlich, wobei eine empfohlene Länge von bis zu 2.800 mm den Transport und die Montage deutlich erleichtert.

Mit einem Sprossenabstand von 280 mm und rutschhemmenden Sprossen bietet sie maximale Sicherheit. Die Sprossen sind zudem mit einer 20 mm hohen seitlichen Absturzsicherung versehen und auf jeder Seite 155 mm breit, was zusätzlichen Halt gibt. Die Fallschutzschiene ist mit Auffangeinschnitten im Abstand von 40 mm versehen, um optimale Sicherheit bei der Verwendung eines Fangwagens zu gewährleisten.

Hergestellt aus feuerverzinktem oder rostfreiem Stahl, entspricht die FABA A12 den höchsten Sicherheitsstandards (EN 353-1, BGV D36, DIN 18799-2).

A12 Steigschutzleiter	System	Werkstoff	Länge	Norm	Kapazität	Preis exkl. 19% MwSt.
System A12, feuerverzinkt						
L=560mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	560 mm	EN 353-1	150 kg	81,00 €
L=840mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	840 mm	EN 353-1	150 kg	101,00 €
L=1120mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	1120 mm	EN 353-1	150 kg	139,00 €
L=1400mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	1400 mm	EN 353-1	150 kg	155,00 €
L=1680mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	1680 mm	EN 353-1	150 kg	172,00 €
L=1960mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	1960 mm	EN 353-1	150 kg	201,00 €
L=2240mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	2240 mm	EN 353-1	150 kg	218,00 €
L=2520mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	2520 mm	EN 353-1	150 kg	241,00 €
L=2800mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	2800 mm	EN 353-1	150 kg	229,00 €
L=3080mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	3080 mm	EN 353-1	150 kg	385,00 €
L=3360mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	3360 mm	EN 353-1	150 kg	390,00 €
L=3640mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	3640 mm	EN 353-1	150 kg	411,00 €
L=3920mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	3920 mm	EN 353-1	150 kg	426,00 €
L=4200mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	4200 mm	EN 353-1	150 kg	466,00 €
L=4480mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	4480 mm	EN 353-1	150 kg	514,00 €
L=4760mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	4760 mm	EN 353-1	150 kg	495,00 €
L=5040mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	5040 mm	EN 353-1	150 kg	542,00 €
L=5320mm	A12, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	5320 mm	EN 353-1	150 kg	569,00 €
L=5600mm	A12, feuerverzinkt	Stahl,	5600 mm	EN 353-1	150 kg	542,00 €

feuerverzinkt

System A12, Edelstahl						
L=560mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	560 mm	EN 353-1	150 kg	153,00 €
L=840mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	840 mm	EN 353-1	150 kg	230,00 €
L=1120mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	1120 mm	EN 353-1	150 kg	265,00 €
L=1400mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	1400 mm	EN 353-1	150 kg	328,00 €
L=1680mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	1680 mm	EN 353-1	150 kg	391,00 €
L=1960mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	1960 mm	EN 353-1	150 kg	453,00 €
L=2240mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	2240 mm	EN 353-1	150 kg	526,00 €
L=2520mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	2520 mm	EN 353-1	150 kg	578,00 €
L=2800mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	2800 mm	EN 353-1	150 kg	647,00 €
L=3080mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	3080 mm	EN 353-1	150 kg	879,00 €
L=3360mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	3360 mm	EN 353-1	150 kg	943,00 €
L=3640mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	3640 mm	EN 353-1	150 kg	983,00 €
L=3920mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	3920 mm	EN 353-1	150 kg	1.046,00 €
L=4200mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	4200 mm	EN 353-1	150 kg	1.108,00 €
L=4480mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	4480 mm	EN 353-1	150 kg	1.171,00 €
L=4760mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	4760 mm	EN 353-1	150 kg	1.234,00 €
L=5040mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	5040 mm	EN 353-1	150 kg	1.296,00 €
L=5320mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	5320 mm	EN 353-1	150 kg	1.359,00 €
L=5600mm	A12, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	5600 mm	EN 353-1	150 kg	1.422,00 €