



Tractel Betonklemme RB

Betonklemme der Marke Topal

Klemme zum Anheben von runden oder rechteckigen Betonrohren, für Rohrdurchmesser 600 bis 2200 mm. Die Klemmen verfügen über gezahnte Greifbacken zum sicheren Halten der Last, auch bei Stoßbelastung. Der Einsatz erfordert kein Einstellen oder Nachjustieren. Der ergonomische Handgriff erleichtert das Aufsetzen.

Funktionsweise

- 3 Klemmen mit einem dreifachen Kettengehänge zum Anheben von runden Rohren bis maximal 1.500 kg.
- 2 Klemmen mit einem zweifachen Kettengehänge zum Anheben von runden oder rechteckigen Rohren bis maximal 1.000 kg.

Klemmen am Tragegriff nehmen und mit der Klemmbacke nach innen auf die Oberkante des Betonrohrs aufsetzen, bei drei Klemmen gleichmäßig alle 120°, bei zwei Klemmen mittig gegenüber. Beim Anheben schließen die Klemmen automatisch. Die Klemmkraft ist proportional zur aufgenommenen Last, was das Risiko einer Beschädigung der Last auf ein Mindestmaß reduziert.

Betonklemme RB	Tragfähigkeit	max. Greifweite	min. Greifweite	Kategorie	Preis exkl. 19% MwSt.
1.5 40-110	500 kg	110 mm	40 mm	Betonrohrklemmen	279,00 €
1.5 E2 inkl. 2-str. Gehänge	1000 kg	110 mm	40 mm	Betonrohrklemmen	805,00 €
1.5 E3 inkl. 3-str. Gehänge	1500 kg	110 mm	4 mm	Betonrohrklemmen	994,00 €