



Tractel H-Traverse PHM

Einstellbare H Traversen in Standard-Ausführung

Auf der H-Traverse sind die Anschlagpunkte längs der Träger verstellbar und über ein Raster arretierbar. Die Traverse PHM hat 4 verstellbare untere Anschlüsse. Auch die Quertraversen sind auf dem Hauptträger in einem Raster verstellbar, um den Schwerpunkt der Last anzupassen.

- Hergestellt ohne tragende Schweißnähte
- Einbrenn-Epoxid-Beschichtung
- 3-fache Sicherheit
- Inkl. EG-Kennzeichnung, Konformitätserklärung, Gebrauchsanweisung und Typenschild

H-Traverse PHM	Tragfähigkeit	Arbeitsbreite Hauptträger	Arbeitsbreite Querträger	Werkstoff	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 1000 kg					
1t 1-1m	1000 kg	400 - 1000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
1t 2-1m	1000 kg	1000 - 2000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
1t 2-2m	1000 kg	1000 - 2000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
1t 3-1m	1000 kg	1500 - 3000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
1t 3-2m	1000 kg	1500 - 3000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
1t 4-1m	1000 kg	2000 - 4000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
1t 4-2m	1000 kg	2000 - 4000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
1t 5-1m	1000 kg	2000 - 5000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
1t 5-2m	1000 kg	2000 - 5000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
Tragfähigkeit 2000 kg					
2t 1-1m	2000 kg	400 - 1000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
2t 2-1m	2000 kg	1000 - 2000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
2t 2-2m	2000 kg	1000 - 2000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
2t 3-1m	2000 kg	1500 - 3000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
2t 3-2m	2000 kg	1500 - 3000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
2t 4-1m	2000 kg	2000 - 4000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
2t 4-2m	2000 kg	2000 - 4000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
2t 5-1m	2000 kg	2000 - 5000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
2t 5-2m	2000 kg	2000 - 5000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
Tragfähigkeit 3000 kg					
3t 1-1m	3000 kg	400 - 1000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
3t 2-1m	3000 kg	1000 - 2000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
3t 2-2m	3000 kg	1000 - 2000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
3t 3-1m	3000 kg	1500 - 3000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
3t 3-2m	3000 kg	1500 - 3000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
3t 4-1m	3000 kg	1500 - 3000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
3t 4-2m	3000 kg	2000 - 4000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
3t 5-1m	3000 kg	2000 - 5000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
3t 5-2m	3000 kg	2000 - 5000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
Tragfähigkeit 4000 kg					
4t 1-1m	4000 kg	400 - 1000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
4t 2-1m	4000 kg	1000 - 2000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
4t 2-2m	4000 kg	1000 - 2000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.

4t 3-1m	4000 kg	1500 - 3000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
4t 3-2m	4000 kg	1500 - 3000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
4t 4-1m	4000 kg	2000 - 4000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
4t 4-2m	4000 kg	2000 - 4000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
4t 5-1m	4000 kg	2000 - 5000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
4t 5-2m	4000 kg	2000 - 5000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.

Tragfähigkeit 5000 kg

5t 1-1m	5000 kg	400 - 1000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
5t 2-1m	5000 kg	1000 - 2000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
5t 2-2m	5000 kg	1000 - 2000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
5t 3-1m	5000 kg	1500 - 3000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
5t 3-2m	5000 kg	1500 - 3000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
5t 4-1m	5000 kg	2000 - 4000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
5t 4-2m	5000 kg	2000 - 4000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
5t 5-1m	5000 kg	2000 - 5000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
5t 5-2m	5000 kg	2000 - 5000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.

Tragfähigkeit 6000 kg

6t 1-1m	6000 kg	400 - 1000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
6t 2-1m	6000 kg	1000 - 2000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
6t 2-2m	6000 kg	1000 - 2000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
6t 3-1m	6000 kg	1500 - 3000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
6t 3-2m	6000 kg	1500 - 3000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
6t 4-1m	6000 kg	2000 - 4000 mm	500 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
6t 4-2m	6000 kg	2000 - 4000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
6t 5-1m	6000 kg	2000 - 5000 mm	500 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
6t 5-2m	6000 kg	2000 - 5000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.

Tragfähigkeit 8000 kg

8t 1-1m	8000 kg	400 - 1000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
8t 2-1m	8000 kg	1000 - 2000 mm	500 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
8t 2-2m	8000 kg	1000 - 2000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
8t 3-1m	8000 kg	1500 - 3000 mm	500 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
8t 3-2m	8000 kg	1500 - 3000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
8t 4-1m	8000 kg	2000 - 4000 mm	500 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
8t 4-2m	8000 kg	2000 - 4000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
8t 5-1m	8000 kg	2000 - 5000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
8t 5-2m	8000 kg	2000 - 5000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.

Tragfähigkeit 10000 kg

10t 1-1m	10000 kg	400 - 1000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
10t 2-1m	10000 kg	1000 - 2000 mm	500 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
10t 2-2m	10000 kg	1000 - 2000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
10t 3-1m	10000 kg	1500 - 3000 mm	500 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
10t 3-2m	10000 kg	1500 - 3000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
10t 4-1m	10000 kg	2000 - 4000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
10t 4-2m	10000 kg	2000 - 4000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.
10t 5-1m	10000 kg	2000 - 5000 mm	400 - 1000 mm	Stahl	auf Anfrage.
10t 5-2m	10000 kg	2000 - 5000 mm	1000 - 2000 mm	Stahl	auf Anfrage.