



Tractel Leiter mit Ausklinkung

Leiter mit Ausklinkung – Komfort und Sicherheit vereint

Die Leiter mit Ausklinkung ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Herausnehmen des FABA Fangwagens am unteren Ende. Für maximale Sicherheit sorgt eine zusätzliche Sperre oberhalb der Entriegelung, die ein unbeabsichtigtes Herauslösen des Läufers verhindert.

Die Steigschutzleiter mit Ausklinkung darf nur als unterstes Leiterteil im Bereich der Einstiegsebene (gesicherter Standplatz) angebracht werden.

An allen Stellen, wo der Fangwagen die Schiene verlassen kann, müssen Sperren montiert werden:

- lösbare Sperren, wenn der Fangwagen entnommen werden darf (auch über der Ausklinkung), und
- feste Sperren, wenn der Fangwagen nicht entnommen werden darf.

Leiter mit Ausklinkung	System	Werkstoff	Länge	Norm	Kapazität	Preis exkl. 19% MwSt.
L=1680mm, feuerverzinkt	A11, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt	1680 mm	EN 353-1	150 kg	625,00 €
L=1680mm, Edelstahl	A11, Edelstahl	Edelstahl (V4A)	1680 mm	EN 353-1	150 kg	1.253,00 €