



## Tractel Poulistop 2

POULISTOP2 ist für temporäre Hebeanlagen auf Baustellen konzipiert. Es ist für das manuelle Heben von bis zu 50 kg WLL (Last + Seil) ausgelegt und kann mit einem geflochtenen Nylonseil (Ø 18 bis 20 mm) zum Heben in Höhen von bis zu 30 Metern verwendet werden. POULISTOP2 ist mit einem originalen Seilblockiersystem ausgestattet, das eine verschiebbare Kunststoffbremse verwendet, die vom in der Entfernung stehenden Benutzer durch Einwirken auf das Seil verriegelt und entriegelt werden kann. Es ist dann für den Benutzer möglich, die Last ohne Anstrengung in der Höhe zu halten.

Diese Riemenscheibe ist perfekt für den Einsatz auf Baustellen zugeschnitten:

- Alle Komponenten sind korrosionsbeständig
- Einfache Wartung
- Leicht und kompakt
- Das Nylonseil ist verrottungssicher und nicht sehr feuchtigkeitsempfindlich
- Kann auf einem Gerüst befestigt werden
- Der POULISTOP 2 kann mit seinem Seil geliefert werden und ist gebrauchsfertig

Poulistop 2	Zugkraft (Aufhängung)	Seildurchmesser	Anwendung	Aufhängung	Preis exkl. 19% MwSt.
D050B	100 kg	18-20 mm	Heben und Ziehen	Haken	246,00 €
D051B	100 kg	18-20 mm	Heben und Ziehen	Schelle	243,00 €