

## Tractel Ringflex

Einzelanschlagpunkt für Wellblechdächer



Der Ringflex-Anschlagpunkt ist für die Installation auf leichten Profil-Dächern aus Wellblech (Stahl oder Aluminium) konzipiert. Der Ringflex lässt sich mittels verschiedener Ankerplatten installieren, die spezifisch für jeden Dachtyp sind. Eine Standardplatte für kleine Wellen ist ebenso verfügbar wie eine Universalplatte, die eine breite Palette von Dächern abdeckt.

Der Anschlagring ist um 360° drehbar, um den Benutzern eine perfekte Bewegungsfreiheit zu bieten. Ringflex-Anschlagpunkte sind gemäß der Norm EN795-A:2012 für einen einzelnen Benutzer mit einem Gewicht von bis zu 150 kg zertifiziert und gemäß der Norm TS16415: 2013 für die gleichzeitige Verwendung eines Systems durch 2 Personen.

Ringflex	Untergrund	Werkstoff	Personenanzahl	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
Einzelanschlagring	Ankerplatte	-	Edelstahl, blank	1	EN 795-A, CEN/TS 16415
Universalplatte, verzinkt	Profilblech	Stahl, verzinkt	1	EN 795-A, CEN/TS 16415	80,00 €
Universalplatte, Edelstahl	Profilblech	Edelstahl, blank	1	EN 795-A, CEN/TS 16415	200,00 €
Satz Klemmen	Profilblech	-	-	EN 795-A, CEN/TS 16415	249,00 €
Satz Silikonnielen Ø7,7mm	Profilblech	Aluminium	-	EN 795-A, CEN/TS 16415	65,00 €
Kurvenplatte, Edelstahl	Profilblech	Edelstahl, blank	1	EN 795-A, CEN/TS 16415	208,00 €