



Tractel Schäkel mit Mutter und Splint

- CH - Hochwiderstandsfähiger Ankerschäkel
- Tragfähigkeiten von 1 bis 13,5 Tonnen
- Sicherheitsfaktor : 6
- Bolzenankerschäkel mit Dünnkopf-Bolzenmutter und Splint.

Schäkel mit Mutter und Splint werden in Hebe- und statischen Systemen als auswechselbares Verbindungsglied verwendet, um Drahtseile, Ketten oder andere Beschläge miteinander zu verbinden. Schäkel mit Augbolzen werden zumeist für nicht permanente Zwecke genutzt. Schäkel mit Mutter und Splint werden vorzugsweise für langfristige, permanente Anwendungen eingesetzt oder in den Fällen, in denen sich der Bolzen unter Belastung drehen könnte.

Schäkel mit Mutter und Splint werden meist bei Systemen mit Mehrfachbelegungen eingesetzt.

Schäkel mit Mutter und Splint	Tragfähigkeit	Form	Nenngröße	Preis exkl. 19% MwSt.
C036H	1000 kg	HC2	3/8"	30,00 €
C037H	1500 kg	HC2	7/16"	35,00 €
C039H	3250 kg	HC2	5/8"	49,00 €
C040H	4750 kg	HC2	1/4"	67,00 €
C041H	6500 kg	HC2	7/8"	auf Anfrage.
C042H	8500 kg	HC2	1"	auf Anfrage.
C043H	12000 kg	HC2	1 1/4"	auf Anfrage.
C044H	13500 kg	HC2	1 3/8"	auf Anfrage.