

Tractel Thermostütze für Dachfirsten



Isolierte Ankerpfosten mit oder ohne Anschlagöse
Anschlagpunktstützen nach DIN 795-A

Die Standardstützen sind für Dachfirsten auf Beton- oder Metallstrukturen konzipiert.

- Getestet, um den Sturz von 1 Benutzer, 100 kg, zu stoppen
- Querschnitt 70 x 70 mm, aus verzinktem Stahl
- Grundplatte 350 x 370 mm Querschnitt
- Stützen mit oder ohne Anschlagöse aus rostfreiem Stahl
- Lieferung ohne Verschraubungsmaterial
- Höhen von 250 und 500 mm lieferbar

Thermostütze für Untergrund Dachfirsten	Untergrund	Höhe	Werkstoff	Personenanzahl	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
Untergrund Stahl, Beton						
Höhe 250 mm	Stahl, Beton	250 mm	Stahl, verzinkt	1	EN 795A	317,00 €
Höhe 500 mm	Stahl, Beton	500 mm	Stahl, verzinkt	1	EN 795A	auf Anfrage.
Höhe 250 mm	Stahl, Beton	250 mm	Stahl, verzinkt	1	EN 795A	auf Anfrage.
Höhe 500 mm	Stahl, Beton	500 mm	Stahl, verzinkt	1	EN 795A	auf Anfrage.