



Tractel Tirak-X mit Hangetaster steckbar

Material-Durchlaufwinde aus der X-Serie

Der Tirak ist die weltweit fuhrende motorisierte Seildurchlaufwinde. Mit seinem Seildurchlaufdesign erlaubt der Tirak unbegrenzte Drahtseillangen und bietet damit hochste Flexibilitat. Ganz gleich welche Anwendung Sie haben, der Tirak gewahrleistet ein sicheres und zuverlassiges Heben.

Wenn Sie sich fur ein Tirak Hebezeug entscheiden, garantieren wir Ihnen:

- **Qualitat:** Der Tirak ist eine Kombination aus bewahrter Technologie und modernsten Produktionsmethoden. Robust, leistungsstark und einfach zu transportieren, bietet der Tirak ein Hochstma an Effizienz und Langlebigkeit, selbst unter rauen Arbeitsbedingungen.
- **Zuverlassigkeit:** Geringe Betriebskosten durch einzigartiges Design und den extrem schonenden Seilbetrieb, der die Produktlebensdauer verlangert.
- **Sicherheit:** Es sind mehrere Sicherheitsstufen in der Seilwinde integriert. Bei der Entwicklung und Gestaltung des Tirak werden alle relevanten Normen und Sicherheitsvorschriften berucksichtigt.

Tirak-X mit Hangetaster steckbar	Tragfahigkeit	Hubgeschwindigkeit	Versorgungsspannung g	Seil-Ø	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfahigkeit 300 kg					
X300	300 kg	9 m/min	400 V / 50 Hz	8 mm	7.138,30 €
X302	300 kg	18 m/min	400 V / 50 Hz	8 mm	8.233,65 €
Tragfahigkeit 400 kg					
X400	400 kg	9 m/min	400 V / 50 Hz	8 mm	7.990,45 €
X401 230V/50Hz	400 kg	9 m/min	230 V / 50 Hz	8 mm	8.594,65 €
X402	400 kg	18 m/min	400 V / 50 Hz	8 mm	7.805,20 €
X403	400 kg	9 / 18 m/min	400 V / 50 Hz	8 mm	7.964,80 €
Tragfahigkeit 500 kg					
X500	500 kg	9 m/min	400 V / 50 Hz	8 mm	8.392,30 €
X501 230V/50Hz	500 kg	9 m/min	230 V / 50 Hz	8 mm	9.821,10 €
X503	500 kg	9 / 18 m/min	400 V / 50 Hz	8 mm	8.321,05 €
Tragfahigkeit 600 kg					
X600	600 kg	9 m/min	400 V / 50 Hz	8 mm	8.607,95 €
X601 230V/50Hz	600 kg	9 m/min	230 V / 50 Hz	8 mm	9.715,65 €
X602	600 kg	18 m/min	400 V / 50 Hz	8 mm	7.910,65 €
X603	600 kg	9 / 18 m/min	400 V / 50 Hz	8 mm	9.772,65 €
Tragfahigkeit 800 kg					
X800	800 kg	9 m/min	400 V / 50 Hz	8 mm	9.234,95 €
X802	800 kg	18 m/min	400 V / 50 Hz	8 mm	9.388,85 €
X803	800 kg	9 / 18 m/min	400 V / 50 Hz	8 mm	9.279,60 €
X805	800 kg	4.5 / 9 m/min	400 V / 50 Hz	8 mm	9.048,75 €
Tragfahigkeit 980 kg					
X1020	980 kg	9 m/min	400 V / 50 Hz	9 mm	9.950,30 €
X1023	980 kg	9 / 18 m/min	400 V / 50 Hz	9 mm	10.959,20 €
X1025	980 kg	4.5 / 9 m/min	400 V / 50 Hz	9 mm	11.039,00 €
X1026	980 kg	4.5 / 18 m/min	400 V / 50 Hz	9 mm	11.253,70 €
Tragfahigkeit 1250 kg					
X1230	1250 kg	11 m/min	400 V / 50 Hz	10 mm	auf Anfrage.
Tragfahigkeit 1500 kg					

X1530	1500 kg	9 m/min	400 V / 50 Hz	10 mm	10.135,55 €
Tragfähigkeit 3000 kg					
X3050	3000 kg	6 m/min	400 V / 50 Hz	14 mm	16.023,65 €
X3052	3000 kg	12 m/min	400 V / 50 Hz	14 mm	17.115,20 €