



## Tractel Vierkantrohr-Halterung Typ I

Vierkantrohr-Halterung Typ I – Stabile Befestigung für Ihre FABA Leiter

Die Vierkantrohr-Halterung ist für die Montage der FABA Leiter an einer Beton- oder Stahlkonstruktion vorgesehen

- Geeignet für die Montage an Beton- oder Stahlkonstruktionen
- Maximaler Abstand der Halterung: 2000 mm
- Für Stahlbetonkonstruktionen mind. C20/25
- Passend für gerade oder runde Flächen
- Verwendbare Materialien: Verzinkter Stahl oder Edelstahl

| Vierkantrohr-Halterung<br>Typ I  | System             | Werkstoff            | Norm     | Preis exkl. 19% MwSt. |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| <b>System A11, feuerverzinkt</b> |                    |                      |          |                       |
| verzinkt, B/Ø=22x40mm            | A11, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | EN 353-1 | 28,20 €               |
| verzinkt, B/Ø=20x40mm            | A11, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | EN 353-1 | auf Anfrage.          |
| verzinkt, B/Ø=13.5x40mm          | A11, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | EN 353-1 | 196,00 €              |
| verzinkt, B/Ø=10.5x40mm          | A11, feuerverzinkt | Stahl, feuerverzinkt | EN 353-1 | 296,50 €              |
| <b>System A11, Edelstahl</b>     |                    |                      |          |                       |
| verzinkt, B/Ø=22x40mm            | A11, Edelstahl     | Edelstahl (V4A)      | EN 353-1 | auf Anfrage.          |
| verzinkt, B/Ø=20x40mm            | A11, Edelstahl     | Edelstahl (V4A)      | EN 353-1 | auf Anfrage.          |
| verzinkt, B/Ø=13.5x40mm          | A11, Edelstahl     | Edelstahl (V4A)      | EN 353-1 | auf Anfrage.          |
| verzinkt, B/Ø=10.5x40mm          | A11, Edelstahl     | Edelstahl (V4A)      | EN 353-1 | auf Anfrage.          |