



Tractel blocstop BS

Der Blocstop BS wird von Hand oder mechanisch betätigt ausgelöst. Er sichert Hub- oder Zuganlagen für den Materialtransport. Beim Versagen der Seilwinde oder Bruch des Hub- oder Zugseils gewährleistet die Fangvorrichtung von Tractel das Auffangen der Last.

Die Fangvorrichtung kann auf einem Sicherungsseil oder direkt auf dem Lastenhub oder -zugseil installiert werden.

Die Abfangsicherung ist für jede Zieh- und Hebevorrichtung mit durchlaufendem Seil handbetriebener Seilzug vom Typ Greifzug oder elektrische Seilwinde vom Typ Tirak geeignet, die mit einem Greifzug- oder Tirak-Seil ausgestattet ist.

blocstop BS	Tragfähigkeit	Seildurchmesser	Auslösung durch	Preis exkl. 19% MwSt.
15.301	600/800 kg	8.3 mm	Handbetätigung	auf Anfrage.
20.300	600/800 kg	8.3 mm	Handbetätigung	auf Anfrage.
20.303	800/1000 kg	9.5 mm	Handbetätigung	auf Anfrage.
20.304	1000/1600 kg	10.2 mm	Handbetätigung	auf Anfrage.
20.301	1200/1600 kg	11.5 mm	Handbetätigung	auf Anfrage.
35.304	2000/3000 kg	14.3 mm	Handbetätigung	auf Anfrage.
35.300	2400/3000 kg	16.3 mm	Handbetätigung	auf Anfrage.