



Tractel guard trac™ plus - Geländer

Das Geländer wird aus Aluminium gefertigt, um die Handhabung während der Installation zu erleichtern.

Das Geländer hat keinen Durchrollschutz. Soll das Geländer nahe an der Kante von Dächern aufgestellt werden, müssen diese mit einer mindestens 150 mm hohen Attika ausgestattet sein. Andernfalls muss das Geländer im Abstand von mindestens 50 mm von der Brüstung aufgebaut werden oder ein Geländer mit Durchrollschutz gewählt werden.

Das Geländer guard trac™ plus kann auf PVC-Abdichtungen oder Bitumenbahnen gemäß der Richtlinie 1907/2006/CE und der Norm ISO11014 sowie auf Membranen vom Typ EPDM (Zweiblättrige Standardmischung aus synthetischem vulkanisiertem Gummi 100% Ethylen-Propylen-Propylen-Dien-Terpolymer) verwendet werden, deren Neigung weniger als 10° betragen muss.

Die Geländer werden in einer naturbelassenen Aluminiumausführung geliefert, auf Wunsch sind aber auch andere Farben erhältlich.

guard trac™ plus - Geländer	System	Länge	Material	Preis exkl. 19% MwSt.
--------------------------------	--------	-------	----------	-----------------------