



Tractel minifor™ mit Funkfernsteuerung

Der Tractel® minifor™ ist eine tragbare elektrische Winde mit unbegrenzter Hubhöhe. Ideal für Anwendungen, bei denen Lasten auf über 30 m befördert werden sollen. Hübe von 100 m und mehr sind für den minifor™ keine Seltenheit. Der elektrisch betriebene Minifor eignet sich für Anwendungen auf der Baustelle, im Turm oder am Dreibein. Er wird in Windkraftanlagen eingesetzt oder zum Materialtransport auf Energienmasten verwendet. In der Telekommunikations- oder Energieübertragungsbranche wird der minifor™ dazu genutzt Ausrüstung und Werkzeug an die Spitze größerer Masten zu heben. Die Winde wird hierzu am Fuß eines Masts angebracht und das Seil über eine Umlenkrolle abgelenkt.

Der Minifor ist leicht, transporabel und äußerst schnell in Betrieb genommen.

In der hier vorgestellten Version ist der minifor mit einer Funkfernsteuerung ausgestattet. Der Lieferumfang beinhaltet ein 1 m langes Stromversorgungskabel. Je nach Stromart ist ein Schukostecker oder ein CEE-Stecker vorverdrahtet. Die Funkfernsteuerung bietet eine Reichweite von bis zu 500 m. Sie ist mit dem Gerät fest verdrahtet.

minifor™ mit Funkfernsteuerung	Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	Versorgungsspannung	Seil-Ø	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 100 kg					
TR 10	100 kg	15 m/min	230 V / 50 Hz	6.5 mm	5.614,00 €
TR 10 inkl. Wickler 20m	100 kg	15 m/min	230 V / 50 Hz	6.5 mm	6.260,00 €
TR 10 inkl. Wickler 27m	100 kg	15 m/min	230 V / 50 Hz	6.5 mm	6.759,00 €
TR 10 inkl. Wickler 40m	100 kg	15 m/min	230 V / 50 Hz	6.5 mm	6.983,00 €
Tragfähigkeit 300 kg					
TR 30	300 kg	5 m/min	230 V / 50 Hz	6.5 mm	5.850,00 €
TR 30S	300 kg	13 m/min	230 V / 50 Hz	6.5 mm	6.012,00 €
TR 30S	300 kg	13 m/min	400 V / 50 Hz	6.5 mm	6.168,00 €
TR 30 inkl. Wickler 20m	300 kg	5 m/min	230 V / 50 Hz	6.5 mm	auf Anfrage.
TR 30 inkl. Wickler 27m	300 kg	5 m/min	230 V / 50 Hz	6.5 mm	7.095,00 €
TR 30 inkl. Wickler 40m	300 kg	5 m/min	230 V / 50 Hz	6.5 mm	10.850,00 €
Tragfähigkeit 500 kg					
TR 50	500 kg	7 m/min	230 V / 50 Hz	6.5 mm	6.100,00 €
TR 50	500 kg	7 m/min	400 V / 50 Hz	6.5 mm	6.256,00 €
Tragfähigkeit 550 kg					
TR 55	550 kg	7 m/min	230 V / 50 Hz	6.5 mm	7.963,00 €
TR 55	550 kg	7 m/min	400 V / 50 Hz	6.5 mm	auf Anfrage.