



Tractel travrail Halterung

Halterung zum horizontalen Schinensystem travrail

Schienenhalterungen müssen in einem Abstand von höchstens 6 m vorgesehen werden, ganz gleich wo die Verbindungsschienen angeordnet sind. Die Halterungen müssen an einer bauwerksseitigen Stütze fixiert werden, die der Installation einer Fallschutzanschlageinrichtung des Typs D (14000 N in Fallrichtung für 3 Personen pro Halterung) standhalten kann.

1. Schienenhalterungen müssen mit M12-Schrauben aus rostfreiem Stahl und einer geeigneten Länge fixiert werden (die Verschraubung muss gegen Lockerung geschützt sein).
2. Die Schrauben sind auf Drehmoment anzuziehen.
3. Die Halterung kann mit einem 6-mm-Sechskantschlüssel geöffnet werden.
4. Bei größeren Längen, die der thermischen Ausdehnung unterliegen, ist es möglich, spezielle Dehnausgleichshalterungen zu verwenden, die eine Längsbewegung der Schiene erlauben.

Um ein Lockern der Schrauben zu verhindern, sind die M8-Schrauben mit Loctite 243 zu versehen.

travrail Halterung	Komponente	Werkstoff	Preis exkl. 19% MwSt.
Standard	Halter	Gusseisen	61,80 €
mit Dehnschicht	Halter	Gusseisen	60,60 €