



Vetter Säulenschwenkkran PRIMUS PR

Der Säulenschwenkkran PRIMUS ist der kompakte Standardkran mit unendlichem Schwenkbereich.

Sie können ihn universell an allen Arbeitsplätzen wie z. B. Paektschen oder Fließbändern einsetzen, an denen mit wenig Muskelkraft einfach und schnell gearbeitet werden soll und das mit Tragfähigkeiten bis zu 1.000 kg. Eine aufwändige Kugellagerung ermöglicht Ihnen besonders leichtes Schwenken.

Aufgrund seiner kompakten Bauweise erzielt der Drehkran eine maximale Hubhöhe und eignet sich ideal für niedrige und enge Betriebsräume. Sogar der Aufbau direkt auf einer Maschine ist möglich. Durch seine inspaniduelle Säulenhöhe und Auslegerlänge passt sich der Säulendrehkran PRIMUS genau an Ihre Bedürfnisse an.

Auch bei der Wahl der Befestigung können Sie inspaniduell zwischen der komfortablen Dübelbefestigung auf Betonboden mit dem patentierten VETTER VerbundAnker-System VAS2, einer Fundamentbefestigung mit Ankerschrauben, TopAnker oder KompaktAnker sowie einem planen Fußflansch zur Befestigung auf einer Stahlkonstruktion wählen.

Säulenschwenkkr an PRIMUS PR	Tragfähigkeit	Ausführung	Ausladung	Höhe	Unterkante Ausleger	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 125 kg						
1,25-3,0 inkl. Elektrokettenzug	125 kg	Säulenschwenkkr an	3000 mm	2710 mm	2500 mm	6.243,34 €
1,25-4,0 inkl. Elektrokettenzug	125 kg	Säulenschwenkkr an	4000 mm	2710 mm	2500 mm	6.406,46 €
1,25-5,0 inkl. Elektrokettenzug	125 kg	Säulenschwenkkr an	5000 mm	2750 mm	2500 mm	6.885,41 €
1,25-6,0 inkl. Elektrokettenzug	125 kg	Säulenschwenkkr an	6000 mm	2750 mm	2500 mm	8.991,27 €
Tragfähigkeit 250 kg						
2,5-3,0 inkl. Elektrokettenzug	250 kg	Säulenschwenkkr an	3000 mm	2730 mm	2500 mm	6.390,46 €
2,5-4,0 inkl. Elektrokettenzug	250 kg	Säulenschwenkkr an	4000 mm	2730 mm	2500 mm	8.521,22 €
2,5-5,0 inkl. Elektrokettenzug	250 kg	Säulenschwenkkr an	5000 mm	2790 mm	2500 mm	9.143,85 €
2,5-6,0 inkl. Elektrokettenzug	250 kg	Säulenschwenkkr an	6000 mm	2850 mm	2500 mm	10.034,29 €
Tragfähigkeit 500 kg						
5-3,0 inkl. Elektrokettenzug	500 kg	Säulenschwenkkr an	3000 mm	2750 mm	2500 mm	8.788,80 €
5-4,0 inkl. Elektrokettenzug	500 kg	Säulenschwenkkr an	4000 mm	2790 mm	2500 mm	9.476,10 €
5-4,5 inkl. Elektrokettenzug	500 kg	Säulenschwenkkr an	4500 mm	2850 mm	2500 mm	9.862,02 €