



Vetter Säulenschwenkkran UNILIFT US

Der Schwenkkran UNILIFT ist der leichtgängige Kran mit Aluminiumprofil-Ausleger. Sie können ihn überall dort einsetzen, wo geringe Lasten bis 500 kg leicht, schnell und sicher bewegt werden sollen, wie z.B. in der Logistik- oder Automotive-Branche. Aufgrund seiner abgespannten Bauweise und dem daraus folgenden niedrigen Gewicht des Aluminiumprofil-Auslegers ermöglicht Ihnen der Schwenkkran sehr leichtes Schwenken. Die guten Laufeigenschaften des innenlaufenden Rollfahrwerks ermöglichen Ihnen ein sehr leichtes Verfahren des Elektrokettenzuges.

- Ausladung: max. 4,9 m
- Schwenkbereich ~270°
- Ausführung inklusive Elektrokettenzug
- Ausleger mit Aluminiumprofil
- Leichtgängiges Schwenken
- Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerks
- Schleppkabel-Stromzuführung im Auslegerprofil
- Montagefreundlichkeit durch einfaches Verdübeln mittels Verbundankersystem

Säulenschwenkkr an UNILIFT US	Tragfähigkeit	Ausführung	Ausladung	Höhe	Unterkante Ausleger	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 80 kg						
0,8-2,9 inkl. Elektrokettenzug	80 kg	Säulenschwenkkr an	2895 mm	3287 mm	2500 mm	5.953,88 €
0,8-3,9 inkl. Elektrokettenzug	80 kg	Säulenschwenkkr an	3895 mm	3287 mm	2500 mm	6.168,44 €
0,8-4,9 inkl. Elektrokettenzug	80 kg	Säulenschwenkkr an	4895 mm	3287 mm	2500 mm	6.669,66 €
0,8-5,9 inkl. Elektrokettenzug	80 kg	Säulenschwenkkr an	5895 mm	3287 mm	2500 mm	7.454,49 €
Tragfähigkeit 125 kg						
1,25-2,9 inkl. Elektrokettenzug	125 kg	Säulenschwenkkr an	2895 mm	3287 mm	2500 mm	5.961,20 €
1,25-3,9 inkl. Elektrokettenzug	125 kg	Säulenschwenkkr an	3895 mm	3287 mm	2500 mm	6.424,54 €
1,25-4,9 inkl. Elektrokettenzug	125 kg	Säulenschwenkkr an	4895 mm	3287 mm	2500 mm	6.800,71 €
1,25-5,9 inkl. Elektrokettenzug	125 kg	Säulenschwenkkr an	5895 mm	3287 mm	2500 mm	7.364,24 €
Tragfähigkeit 250 kg						
2,5-2,9 inkl. Elektrokettenzug	250 kg	Säulenschwenkkr an	2895 mm	3287 mm	2500 mm	6.269,73 €
2,5-3,9 inkl. Elektrokettenzug	250 kg	Säulenschwenkkr an	3895 mm	3287 mm	2500 mm	6.988,51 €
2,5-4,9 inkl. Elektrokettenzug	250 kg	Säulenschwenkkr an	4895 mm	3287 mm	2500 mm	7.171,44 €
2,5-5,9 inkl. Elektrokettenzug	250 kg	Säulenschwenkkr an	5895 mm	3287 mm	2500 mm	8.308,49 €
Tragfähigkeit 500 kg						
5-2,9 inkl. Elektrokettenzug	500 kg	Säulenschwenkkr an	2895 mm	3287 mm	2500 mm	7.218,07 €
5-3,9 inkl. Elektrokettenzug	500 kg	Säulenschwenkkr an	3895 mm	3287 mm	2500 mm	8.549,83 €
5-4,4 inkl. Elektrokettenzug	500 kg	Säulenschwenkkr an	4395 mm	3287 mm	2500 mm	8.734,98 €