



## Wampfler Cell-Anschlagpuffer

Ausführung mit Grundplatte

Cell-Puffer sind hoch kompressibel und haben einen großen Federweg. Daraus resultieren niedrige Endkräfte und günstige Verzögerungswerte. Ihr Cell-Puffer besteht aus zelligem Polyurethan-Elastomer mit hoher Strukturfestigkeit. Der Federkörper ist gegen Öle und Fette, sowie gegen Ozon, UV-Strahlung und Alterung beständig.

Die Montage erfolgt an einer Anbaufläche, die plan und steif ausgeführt sein muss. Um den Puffer ist ein Raum von 1,5 x Durchmesser für die Durchmesserzunahme bei Kompression zu berücksichtigen.

Die Cell-Anschlagpuffer mit Grundplatte sind je nach Durchmesser in 2 unterschiedlichen Höhen erhältlich. Bis zu einem Durchmesser von 200 mm werden sie mit einer Kunststoffplatte angeboten. Ab 200 mm sind die Cell-Anschläge mit einer Stahlplatte ausgestattet.

Cell-Anschlagpuffer	Puffer-Ø	max. Energieaufnahme	max. Pufferendkraft	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Puffer-Ø 80 mm</b>				
Ø 80 mm	80 mm	370 J	31 kN	46,26 €
Ø 80 mm	80 mm	700 J	31 kN	51,41 €
Ø 80 mm	80 mm	1080 J	31 kN	64,38 €
<b>Puffer-Ø 100 mm</b>				
Ø 100 mm	100 mm	690 J	50 kN	63,09 €
Ø 100 mm	100 mm	1420 J	50 kN	79,47 €
Ø 100 mm	100 mm	2100 J	50 kN	96,29 €
<b>Puffer-Ø 125 mm</b>				
Ø 125 mm	125 mm	1330 J	65 kN	82,01 €
Ø 125 mm	125 mm	2610 J	65 kN	104,51 €
Ø 125 mm	125 mm	3940 J	65 kN	155,99 €
<b>Puffer-Ø 160 mm</b>				
Ø 160 mm	160 mm	2300 J	125 kN	121,59 €
Ø 160 mm	160 mm	4700 J	125 kN	181,34 €
Ø 160 mm	160 mm	7100 J	125 kN	244,19 €
<b>Puffer-Ø 200 mm</b>				
Ø 200 mm	200 mm	5500 J	190 kN	193,20 €
Ø 200 mm	200 mm	10800 J	190 kN	310,19 €
Ø 200 mm	200 mm	15800 J	190 kN	410,88 €
Ø 200 mm	200 mm	10800 J	190 kN	431,27 €
Ø 200 mm	200 mm	15800 J	190 kN	531,93 €
<b>Puffer-Ø 250 mm</b>				
Ø 250 mm	250 mm	10540 J	275 kN	516,60 €
Ø 250 mm	250 mm	21130 J	275 kN	736,82 €
Ø 250 mm	250 mm	31710 J	275 kN	958,73 €
<b>Puffer-Ø 315 mm</b>				
Ø 315 mm	315 mm	22200 J	650 kN	959,28 €
Ø 315 mm	315 mm	26600 J	650 kN	1.304,94 €
Ø 315 mm	315 mm	39840 J	650 kN	1.752,09 €
<b>Puffer-Ø 400 mm</b>				

Ø 400 mm	400 mm	31130 J	1050 kN	1.540,04 €
Ø 400 mm	400 mm	50000 J	1050 kN	2.429,30 €
Ø 400 mm	400 mm	80000 J	1050 kN	3.379,68 €
Puffer-Ø 500 mm				
Ø 500 mm	500 mm	50000 J	1700 kN	3.102,45 €
Ø 500 mm	500 mm	100000 J	1700 kN	4.587,78 €
Ø 500 mm	500 mm	150000 J	1700 kN	4.587,78 €
Puffer-Ø 600 mm				
Ø 600 mm	600 mm	87500 J	2500 kN	3.160,82 €
Ø 600 mm	600 mm	175000 J	2500 kN	7.365,30 €
Ø 600 mm	600 mm	250000 J	2500 kN	11.391,62 €