



## Wampfler Dehnelement 083161-...

Dehnelement komplett (083161-...)

Dehnelemente werden bei Anlagen von über 200 m Länge eingesetzt, wenn die Schwankung der Umgebungstemperatur ( $\Delta T$ ) im Betrieb mehr als 20 °C beträgt. Bei Anlagenlängen von weniger als 200 m, oder wenn die Schwankung der Umgebungstemperatur ( $\Delta T$ ) weniger als 20 °K beträgt, werden keine Dehnelemente benötigt.

Eine Anordnung des Fixpunktes in der Anlagenmitte halbiert den Dehnweg und erleichtert die Anordnung der Schienenhalter. Das Abstandsmaß zwischen Schienenhalter und Verbinder ist zu beachten.

Dehnelement 083161-...	Polzahl	Länge	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Polzahl 3</b>			
mit PE	3	2000 mm	auf Anfrage.
mit PE	3	2000 mm	auf Anfrage.
ohne PE	3	2000 mm	auf Anfrage.
ohne PE	3	2000 mm	auf Anfrage.
<b>Polzahl 4</b>			
mit PE	4	2000 mm	auf Anfrage.
mit PE	4	2000 mm	1.351,11 €
ohne PE	4	2000 mm	auf Anfrage.
ohne PE	4	2000 mm	1.351,11 €
<b>Polzahl 5</b>			
mit PE	5	2000 mm	auf Anfrage.
mit PE	5	2000 mm	1.620,93 €
ohne PE	5	2000 mm	auf Anfrage.
ohne PE	5	2000 mm	auf Anfrage.