



## Wampfler Schienenklemmen

Schienenhalter Typ 083143 und 083145

Die Schleifleitungsschienen des Kompaktsystems werden mittels Schienenhaltern an Konstruktionen angebracht. Die Schienenhalter erfordern einen Mindestabstand von 1000 mm. Ist dieser nicht einzuhalten empfiehlt sich die Kombination des Kompakt-Schleifleitungssystems mit dem Montagesystem ProShell. Die Schieneklemmen können wahlweise horizontal als auch vertikal montiert werden. Bei der vertikalen Anordnung muss der Klip nach oben zeigen. Auf genaue Ausrichtung der Schienenhalter achten. Ein Höhenversatz oder Winkelfehler kann zum Verklemmen der Schleifleitungsschiene bei Wärmedehnung führen. Die Folge sind wellige Schleifleitungsschienen!

### Fixpunkt klemme

Die Fixpunkt klemme sichert das Kompakt-Schleifleitungssystem gegen Verschieben. Der Fixpunkt besteht aus einem orangen Schienenhalter und einer Selbstbohrschraube. Es ist immer nur ein Fixpunkt pro Anlage zu verbauen. Die farbliche Kennzeichnung der Fixpunkte erlaubt im Servicefall eine einfache Erfassung des Systems und Dehnungskonzeptes. Einbauposition in der Nähe der Einspeisung, wenn nicht anders in der Projektauslegung angegeben.

Schienenklemmen	Polzahl	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Polzahl 3</b>		
Schienenhalter 3P18 6KT PC	3	-
Schienenhalter 3P18 CRA PC	3	2,79 €
Fixklemme 3P 6KT PC GA	3	6,39 €
Fixklemme 3P CRA PC GA	3	7,17 €
<b>Polzahl 4</b>		
Schienenhalter 4P18 6KT PC	4	2,46 €
Schienenhalter 4P18 CRA PC	4	2,88 €
Fixklemme 4P 6KT PC GA	4	6,44 €
Fixklemme 4P CRA PC GA	4	6,65 €
<b>Polzahl 5</b>		
Schienenhalter 5P18 6KT PC	5	2,51 €
Schienenhalter 5P18 CRA PC	5	3,09 €
Fixklemme 5P 6KT PC GA	5	6,57 €
Fixklemme 5P CRA PC GA	5	7,08 €