



Wampfler Transporthänger - Zwei-rollig

Transporthänger Zwei-rollig in unterschiedlichen Varianten

Einachsige Transporthänger sind nur einsetzbar, wenn Lasten einzeln verfahren werden und das Transportgut aufpuffern darf.

Normalausführung: Einsatztemperatur -20°C bis +60 °C

Hochtemperaturlösung: Einsatztemperatur 0°C bis +250°C

Die angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf eine Temperatur von 20°C. Bei Temperaturen höher 60°C ist eine materialbedingte Reduzierung der Tragfähigkeit zu beachten:

- von 60°C bis 100°C ca. 15%
- von 100°C bis 200°C ca. 25%
- von 200°C bis 250°C ca. 40%

Transporthänger - Zwei-rollig	Schienentyp	Tragfähigkeit	Preis exkl. 19% MwSt.
Schienentyp 40 x 40			
zum Anschweißen	40 x 40	50 kg	20,70 €
Standard - Gewinde M12	40 x 40	50 kg	51,84 €
mit Ringmutter M12	40 x 40	50 kg	59,06 €
Schienentyp 50 x 50			
zum Anschweißen	50 x 50	80 kg	32,73 €
Standard - Gewinde M16	50 x 50	80 kg	66,29 €
mit Ringmutter M16	50 x 50	80 kg	73,43 €
Schienentyp 63 x 63			
zum Anschweißen	63 x 63	100 kg	56,09 €
Standard - Gewinde M16	63 x 63	100 kg	120,93 €
mit Ringmutter M16	63 x 63	100 kg	129,21 €
Schienentyp 80 x 80			
zum Anschweißen	80 x 80	125 kg	73,02 €
Standard - Gewinde M16	80 x 80	125 kg	auf Anfrage.
mit Ringmutter M16	80 x 80	125 kg	auf Anfrage.