



## Wampfler Transporthänger - Zwei-rollig

Transporthänger Zwei-rollig in unterschiedlichen Varianten

Einachsige Transporthänger sind nur einsetzbar, wenn Lasten einzeln verfahren werden und das Transportgut aufpuffern darf.

Normalausführung: Einsatztemperatur -20 °C bis +60 °C

Hochtemperaturausführung: Einsatztemperatur 0 °C bis +250 °C

Die angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C.  
Bei Temperaturen höher 60 °C ist eine materialbedingte Reduzierung der  
Tragfähigkeit zu beachten:

- von 60 °C bis 100 °C ca. 15%
- von 100 °C bis 200 °C ca. 25%
- von 200 °C bis 250 °C ca. 40%

Transporthänger - Zwei-rollig	Schienentyp	Tragfähigkeit	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Schienentyp 40 x 40</b>			
zum Anschweißen	40 x 40	50 kg	20,70 €
Standard - Gewinde M12	40 x 40	50 kg	51,84 €
mit Ringmutter M12	40 x 40	50 kg	59,06 €
<b>Schienentyp 50 x 50</b>			
zum Anschweißen	50 x 50	80 kg	32,73 €
Standard - Gewinde M16	50 x 50	80 kg	58,20 €
mit Ringmutter M16	50 x 50	80 kg	62,72 €
<b>Schienentyp 63 x 63</b>			
zum Anschweißen	63 x 63	100 kg	56,09 €
Standard - Gewinde M16	63 x 63	100 kg	117,80 €
mit Ringmutter M16	63 x 63	100 kg	129,21 €
<b>Schienentyp 80 x 80</b>			
zum Anschweißen	80 x 80	125 kg	73,02 €
Standard - Gewinde M16	80 x 80	125 kg	auf Anfrage.
mit Ringmutter M16	80 x 80	125 kg	auf Anfrage.