



## Wampfler Traversenwagen - Vier-rollig

Traversenwagen Vier-rollig – mit und ohne Rastvorrichtung

Der Transportwagen von Conductix-Wampfler ist mit zwei vier-rolligen Wagen unterwegs. Die angehängte Traverse ist in verschiedenen Längen erhältlich und bietet die Möglichkeit Lastaufnahmen an Schrauben oder Gewindestagen abzuhängen. Die Traverse ist an den Gelenken der Transportwagen pendelnd aufgehängt.

Transportwagen in Normalausführung sind in einem Temperaturbereich von -20°C bis +60°C einsetzbar. Für extremere Bedingungen bis zu +250°C eignen sich die Transportwagen in der Hochtemperaturlösung. Auch diese sind bei TOMANRO alternativ erhältlich.

Optional

- Absturzsicherung auf Anfrage lieferbar
- Pufferschalen auf Anfrage mit Kunststoff-Schutzleiste lieferbar

Traversenwagen - Vier- rollig	Schienentyp	Tragfähigkeit	Länge	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Schienentyp 40 x 40</b>				
L=400 ohne Rastvorrichtung	40 x 40	200 kg	400 mm	296,04 €
L=500 ohne Rastvorrichtung	40 x 40	200 kg	500 mm	300,48 €
L=630 ohne Rastvorrichtung	40 x 40	200 kg	630 mm	auf Anfrage.
L=800 ohne Rastvorrichtung	40 x 40	200 kg	800 mm	auf Anfrage.
L=1000 ohne Rastvorrichtung	40 x 40	200 kg	1000 mm	auf Anfrage.
L=400 mit Rastvorrichtung	40 x 40	200 kg	400 mm	auf Anfrage.
L=500 mit Rastvorrichtung	40 x 40	200 kg	500 mm	auf Anfrage.
L=630 mit Rastvorrichtung	40 x 40	200 kg	630 mm	auf Anfrage.
L=800 mit Rastvorrichtung	40 x 40	200 kg	800 mm	auf Anfrage.
L=1000 mit Rastvorrichtung	40 x 40	200 kg	1000 mm	auf Anfrage.
<b>Schienentyp 50 x 50</b>				
L=400 ohne Rastvorrichtung	50 x 50	320 kg	400 mm	414,48 €
L=500 ohne Rastvorrichtung	50 x 50	320 kg	500 mm	auf Anfrage.
L=630 ohne Rastvorrichtung	50 x 50	320 kg	630 mm	auf Anfrage.
L=800 ohne Rastvorrichtung	50 x 50	320 kg	800 mm	384,92 €
L=1000 ohne Rastvorrichtung	50 x 50	300 kg	1000 mm	auf Anfrage.
L=400 mit Rastvorrichtung	50 x 50	320 kg	400 mm	auf Anfrage.
L=500 mit Rastvorrichtung	50 x 50	320 kg	500 mm	auf Anfrage.

L=630 mit Rastvorrichtung	50 x 50	320 kg	630 mm	auf Anfrage.
L=800 mit Rastvorrichtung	50 x 50	320 kg	800 mm	885,35 €
L=1000 mit Rastvorrichtung	50 x 50	300 kg	1000 mm	auf Anfrage.

## Schientyp 63 x 63

L=400 ohne Rastvorrichtung	63 x 63	400 kg	400 mm	623,46 €
L=500 ohne Rastvorrichtung	63 x 63	400 kg	500 mm	497,97 €
L=630 ohne Rastvorrichtung	63 x 63	400 kg	630 mm	auf Anfrage.
L=800 ohne Rastvorrichtung	63 x 63	400 kg	800 mm	auf Anfrage.
L=1000 ohne Rastvorrichtung	63 x 63	300 kg	1000 mm	auf Anfrage.
L=400 mit Rastvorrichtung	63 x 63	400 kg	400 mm	auf Anfrage.
L=500 mit Rastvorrichtung	63 x 63	400 kg	500 mm	auf Anfrage.
L=630 mit Rastvorrichtung	63 x 63	400 kg	630 mm	auf Anfrage.
L=800 mit Rastvorrichtung	63 x 63	400 kg	800 mm	auf Anfrage.
L=1000 mit Rastvorrichtung	63 x 63	300 kg	1000 mm	auf Anfrage.

## Schientyp 80 x 80

L=400 ohne Rastvorrichtung	80 x 80	500 kg	400 mm	661,47 €
L=500 ohne Rastvorrichtung	80 x 80	500 kg	500 mm	auf Anfrage.
L=630 ohne Rastvorrichtung	80 x 80	500 kg	630 mm	auf Anfrage.
L=800 ohne Rastvorrichtung	80 x 80	400 kg	800 mm	auf Anfrage.
L=1000 ohne Rastvorrichtung	80 x 80	300 kg	1000 mm	auf Anfrage.
L=400 mit Rastvorrichtung	80 x 80	500 kg	400 mm	auf Anfrage.
L=500 mit Rastvorrichtung	80 x 80	500 kg	500 mm	auf Anfrage.
L=630 mit Rastvorrichtung	80 x 80	500 kg	630 mm	auf Anfrage.
L=800 mit Rastvorrichtung	80 x 80	400 kg	800 mm	auf Anfrage.
L=1000 mit Rastvorrichtung	80 x 80	300 kg	1000 mm	auf Anfrage.