



Wicke ELASTIC black Rad

Räder der GS-Serie bestehen aus einer Stahlfelge auf die ein hochwertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC Gummireifen in Laufradqualität in einer Härte von 63 Shore A oder in Antriebsqualität in einer Härte von 73 Shore A direkt aufvulkanisiert bzw. aufgepresst wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellagern ausgestattet.

ELASTIC black Rad	Rad - Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Rad - Ø 60 mm					
GS 60/ 40- 38/1K	60 mm	Rad	100 kg	40 mm	14,58 €
Rad - Ø 80 mm					
GS 80/ 40- 38/1K	80 mm	Rad	100 kg	40 mm	15,61 €
Rad - Ø 100 mm					
DE 100/ 40- 75/1K	100 mm	Rad	200 kg	40 mm	14,45 €
Rad - Ø 125 mm					
DE 125/ 40-100/4K	125 mm	Rad	200 kg	40 mm	17,25 €
DE 125/ 50- 75/4K	125 mm	Rad	225 kg	50 mm	23,69 €
Rad - Ø 150 mm					
DE 150/50-120/4K	150 mm	Rad	300 kg	50 mm	25,93 €
DE 150/50-120/5K	150 mm	Rad	300 kg	50 mm	26,11 €
Rad - Ø 160 mm					
DE 160/ 50-120/4K	160 mm	Rad	400 kg	50 mm	28,85 €
DE 160/50-120/5K	160 mm	Rad	400 kg	50 mm	29,27 €
Rad - Ø 180 mm					
DE 180/ 50-140/4K	180 mm	Rad	400 kg	50 mm	31,03 €
DE 180/ 50-140/5K	180 mm	Rad	400 kg	50 mm	31,16 €
Rad - Ø 200 mm					
DE 200/ 50-140/4K	200 mm	Rad	500 kg	50 mm	35,53 €
DE 200/50-140/5K	200 mm	Rad	500 kg	50 mm	35,77 €
Rad - Ø 250 mm					
DE 250/ 50-170/4K	250 mm	Rad	500 kg	50 mm	47,99 €
DE 250/ 50-170/5K	250 mm	Rad	500 kg	50 mm	48,23 €
Rad - Ø 300 mm					
DE 300/ 60-225/6K	300 mm	Rad	650 kg	60 mm	80,84 €