



Wicke ELASTIC grey Rolle mit Plattenbefestigung WE

Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie L ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 kg geeignet.

Räder der WE-Serie bestehen aus einer Aluminiumfelge auf die ein hochwertiger, grauer, nicht kreidender Wicke-ELASTIC Gummireifen in Laufradqualität in einer Härte von ca. 63 Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.

ELASTIC grey Rolle mit Plattenbefestigung WE	Rad - Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Rad - Ø 100 mm					
L 02/100/40K	100 mm	Lenkrolle	200 kg	40 mm	33,25 €
L 02/100/40K-FSTF	100 mm	Lenkrolle mit Feststeller	200 kg	40 mm	41,38 €
B 02/100/40K	100 mm	Bockrolle	200 kg	40 mm	26,87 €
Rad - Ø 125 mm					
LL 03/125/40K	125 mm	Lenkrolle	200 kg	40 mm	39,29 €
LL 03/125/40K-FSTF	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	200 kg	40 mm	48,38 €
BB 03/125/40K	125 mm	Bockrolle	200 kg	40 mm	30,47 €
Rad - Ø 160 mm					
L 1/160/50K-V	160 mm	Lenkrolle	400 kg	50 mm	51,78 €
L 1/160/50K-V-FSTF	160 mm	Lenkrolle mit Feststeller	400 kg	50 mm	57,19 €
B 1/160/50K	160 mm	Bockrolle	400 kg	50 mm	44,56 €
Rad - Ø 200 mm					
L 4/200/50K-V	200 mm	Lenkrolle	400 kg	50 mm	57,69 €
L 4/200/50K-V-FSTF	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	400 kg	50 mm	62,55 €
B 4/200/50K	200 mm	Bockrolle	400 kg	50 mm	50,18 €