



## Wicke Lenkrolle mit Rückenlochbefestigung INOX KN

Rostfreies Stahlblechgehäuse aus dem Werkstoff 1.4301 mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie RI ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 400 kg geeignet.

Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind standardmäßig mit Gleitlager lieferbar. Polyamid 6 ist bei Temperaturen von -40° C bis 90° C einsetzbar. Alle Radachsen sind verschraubt in rostfreier Ausführung.

Lenkrolle mit Rückenlochbefestigung INOX KN	Rad-Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Rad-Ø 80 mm</b>					
RI 01/ 80/35G	80 mm	Lenkrolle	150 kg	35 mm	-
RI 01/ 80/35G-FSTF	80 mm	Lenkrolle mit Feststeller	150 kg	35 mm	-
<b>Rad-Ø 100 mm</b>					
RI 02/100/38G	100 mm	Lenkrolle	200 kg	38 mm	-
RI 02/100/38G-FSTF	100 mm	Lenkrolle mit Feststeller	200 kg	38 mm	-
<b>Rad-Ø 125 mm</b>					
RRI 03/125/38G	125 mm	Lenkrolle	200 kg	38 mm	-
RRI 03/125/38G-FSTF	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	200 kg	38 mm	-
<b>Rad-Ø 150 mm</b>					
RI 1/150/40G	150 mm	Lenkrolle	300 kg	40 mm	-
RI 1/150/40G-FSTF	150 mm	Lenkrolle mit Feststeller	300 kg	40 mm	-
<b>Rad-Ø 200 mm</b>					
RI 4/200/50G	200 mm	Lenkrolle	300 kg	50 mm	-
RI 4/200/50G-FSTF	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	300 kg	50 mm	-

Feststeller