



Wicke Polyamid HD Schwerlast Rolle KSG

Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LLAK sind Stahlschweißkonstruktionen in superschwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelrollenlager (DIN 720/ISO 355) zweifach gelagert. Die Lager sind zwar lebensdauergeschmiert, können aber zusätzlich noch über einen Schmiernippel bei Bedarf nachgeschmiert werden.

Gabelteil und Gabelkopf sind mit einem sehr robusten Mittelbolzen verschraubt und per Schweißpunkt gesichert, die Gabel ist gelbchromatiert. Räder der Serie KSG sind gedrehte Gusspolyamidräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß) in superschwerer Ausführung. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar. Gusspolyamid ist bei Temperaturen von -25 °C bis 80 °C einsetzbar.

Polyamid HD Schwerlast Rolle KSG	Rad-Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Rad-Ø 100 mm					
LLAK 01/100/55K	100 mm	Lenkrolle	1500 kg	55 mm	-
Rad-Ø 125 mm					
LLAK 1/125/55K	125 mm	Lenkrolle	2000 kg	55 mm	-
LLAK 1/125/55K-FSTR	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	2000 kg	55 mm	-
BBAK 01/100/55K	100 mm	Bockrolle	1500 kg	55 mm	-
Rad-Ø 150 mm					
LAK 2/150/80K	150 mm	Lenkrolle	3000 kg	80 mm	-
LAK 2/150/80K-FSTR	150 mm	Lenkrolle mit Feststeller	3000 kg	80 mm	-
BAK 2/150/80K	150 mm	Bockrolle	3000 kg	80 mm	-
Rad-Ø 200 mm					
LAK 4/200/80K	200 mm	Lenkrolle	3000 kg	80 mm	-

LAK 4/200/80K-FSTR 200 mm Lenkrolle mit Feststeller 3000 kg 80 mm -

BAK 4/200/80K 200 mm Bockrolle 3000 kg 80 mm -