



Wicke Polyamid Lenkrolle mit Rückenlochbefestigung KN

Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie R ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 400 kg geeignet.

Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind wahlweise mit Gleit-, Rollen- oder Rillenkugellager lieferbar. Polyamid 6 ist bei Temperaturen von -40°C bis 90°C einsetzbar.

Polyamid Lenkrolle mit Rückenlochbefestigung KN	Rad-Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Rad-Ø 80 mm					
R 01/ 80/35R	80 mm	Lenkrolle	150 kg	35 mm	-
Rad-Ø 100 mm					
R 02/100/38R	100 mm	Lenkrolle	200 kg	38 mm	-
R 02/100/38R-FSTF	100 mm	Lenkrolle mit Feststeller	200 kg	38 mm	-
Rad-Ø 125 mm					
RR 03/125/38R-VV	125 mm	Lenkrolle	300 kg	38 mm	-
RR 03/125/38R-FSTF-VV	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	300 kg	38 mm	-
RR 03/125/38R	125 mm	Lenkrolle	200 kg	38 mm	-
RR 03/125/38R-FSTF	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	200 kg	38 mm	-
Rad-Ø 150 mm					
R 1/150/40K	150 mm	Lenkrolle	300 kg	40 mm	-
R 1/150/40K-FSTF	150 mm	Lenkrolle mit Feststeller	300 kg	40 mm	-

R 1/150/40R	150 mm	Lenkrolle	300 kg	40 mm	-
R 1/150/40R-FSTF	150 mm	Lenkrolle mit Feststeller	300 kg	40 mm	-
Rad-Ø 200 mm					
R 4/200/50K	200 mm	Lenkrolle	300 kg	50 mm	-
R 4/200/50K-FSTF	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	300 kg	50 mm	-
R 4/200/50R	200 mm	Lenkrolle	300 kg	50 mm	-
R 4/200/50R-FSTF	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	300 kg	50 mm	-